

ПАСПОРТ

Полоса перфорированная 65

для крепления нагревательного кабеля в элементах кровли

Назначение:

Применяется для крепления нагревательного кабеля в водосборных лотках и других элементах кровли



Технические характеристики:

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/м	Материал
65 Ц	1250*х20х0,8	0,15	сталь оцинкованная
65 М	1250*х20х0,8	0,15	медь

* полосы отпускаются длиной кратной 1,25 м, допускается поставка полосы другой длины, уточняется при заказе

Способ монтажа: крепить заклепками (65 М применяется только для медных водостоков)

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

Комплект поставки:

Полоса перфорированная 65 _____ м.

Паспорт изделия _____ шт.

Technical certificate

Perforated band 65

for fastening of heating cable on elements of a roof

Purpose:

For fastening of heating cable in water gutters and other elements of a roof



Technical data:

Reference designation	Dimensions, mm	Weight, kg/m	Material
65 U	1250*×20×0.8	0.15	zinc plated steel
65 M	1250*×20×0.8	0.15	copper

* the band is delivered in lengths multiple of 1.25 m;
other lengths are available on order

Mounting method: to be riveted (the 65 M ref. type is used only for copper roof elements)

Meets the requirements
of design documentation

QCD Stamp here

The product is not subject to
compulsory certification

Scope of delivery:

Perforated band 65 _____ m.

Technical certificate _____ pcs.