



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

УДЛИНИТЕЛИ ТИПА СК НА КАБЕЛЬНОЙ КАТУШКЕ

www.tokov.pro

МОДЕЛЬ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ДАТА ПРОДАЖИ	ШТАМП МАГАЗИНА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1.1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации изделия с выключателем – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации изделия без выключателя – 2 года.
В течение гарантийного срока эксплуатации изделия со дня передачи (продажи) потребителю, но в пределах срока службы изделия изготовитель производит устранение неисправностей вышедшего из строя изделия при соблюдении условий эксплуатации изделия и требований безопасности.

Соответствуют требованиям ТР/ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

10. СЕРТИФИКАЦИЯ

ООО «Производственное предприятие Лэптер-Электро», 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, д.11
Произведено по заказу: ООО «Лакмалит», 143001 Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Нововасильевское, ул. Западная, стр. 180, офис 175 (часть)

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ





1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удлинитель – соединитель электрический штепсельный бытового и аналогового назначения. Предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети переменного тока на протяжении до 250В номинальной частотой 50 Гц. Изделие изготовлено с применением провода марки ПВС или кабеля КГТ. Имеет защиту по стандарту IP44. Намотано на катушку, обеспечивающую удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения.

В зависимости от модификации удлинитель может комплектоваться встроенным термовыключателем.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Удлинитель - 1 шт.;
- Упаковка/руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах. Запрещается подвергать удлинитель механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению. Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему. Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса. Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.

Изделие не должно попадать в руки детям.

ВНИМАНИЕ!

Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного эксплуатации.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить удлинитель к сети напряжением до 250В. При нажатии термовыключателя включить в положение Reset – должен загореться индикатор. Полностью размотать провод и подключить прибор к розетке изделия.

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствия выходного напряжения в розетке изделия, повышение нагрева изделия, запаха из изделия, механических повреждений изделия, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания. Эксплуатация такого изделия запрещена. Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10С до +40С и влажности воздуха до 80%. При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +1С до +45С и влажности воздуха не более 80%. Транспортирование и хранение удлинителей и комплектующих должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

При выводе из эксплуатации изделие поджигать запрещено.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические параметры удлинителей

приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики		Модели										
Тип провода	КТУ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	
		Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	
		Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	
		Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	
		Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	Тер-экв. 315-2 КГ	
Сечение кабеля, мм2	3x1,5	3x2,5										
Номинальная частота сети, Гц	50	50										
Номинальное напряжение переменного тока, В	250	250										
Номинальный ток, А	16	16										
Суммарная мощность подключаемых электроприборов, Вт	3500	3500										
Длина провода, м	Полностью смотан	1750										
		40										
Количество гнезд		4										
Защита от поражения		IP44										

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия с момента изготовления - 5 лет.



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удлинитель – соединитель электрический штепсельных бытового и напольного назначения. Предназначен для присоединения

деление изготовлено с применением провода марки ПВС или кабеля КТ. Имеет защиту по стандарту IP44. Намотано на катушку, обеспечивающую удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения.

В зависимости от модификации удлинителя может комплектоваться встроенным термовыключателем.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Удлинитель - 1 шт.;
- Упаковка/руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах. Запрещается подвергать удлинитель механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению.

Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему. Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса. Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.

Изделие не должно попадать в руки детям.

ВНИМАНИЕ!

Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного срока эксплуатации.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить удлинитель к сети напряжением до 250В. При наличии термовыключателя включить в положение Reset – должен загореться индикатор. Полностью размотать провод и подключить прибор к розетке изделия.

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствия выходного напряжения в розетке электросети, повышения напряжения, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания. Эксплуатация такого изделия запрещена.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт должен производиться только квалифицированными

специалистами.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10С до +40С и влажности воздуха до 80%. При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами

технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Рекомендуются хранить изделие при температуре окружающей среды от +1С до +45С и влажности воздуха не более 80%. Транспортирование и хранение удлинителей и комплектующих должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690.



При выводе из эксплуатации изделие подлежит сдаче на утилизацию в лицензированную специализированную структуру.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические параметры удлинителей

приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики											
Тип провода											
Сечение кабеля, мм2											
Номинальная частота сети, Гц											
Номинальное напряжение переменного тока, В											
Номинальный ток, А											
Суммарная мощность подключаемых электроприборов, Вт											
Длина провода, м											
Количество гнезд											
Защитное покрытие											
Степень пылевлагозащиты											

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия с момента изготовления - 5 лет.