

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство светодиодных светильников PANEL COMFORT для встраиваемого, накладного и подвесного монтажа предназначено для освещения общественных и офисно-административных помещений.

2. Основные технические данные и характеристики системы

Потребляемая мощность	см таблицу
Световой поток	см таблицу
Световая отдача	130 Лм/Вт
Коррелированная цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Коэффициент мощности	>0,9
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Степень пылевлагозащиты	IP40/IP20
Ударопрочность	IK02
Класс электробезопасности	II
Диапазон рабочих температур	- 10 до + 50°C

3. Таблица: модели, мощность, световые потоки, габариты, артикулы

Модель	Вт	Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Артикул
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	28	3640	595 x 595 x 32	1,55	4099854014192
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	28	3640	595 x 595 x 32	1,55	4099854014215
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,6	4099854014864
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,6	4099854014888
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,6	4099854014901
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	28	3640	595 x 595 x 32	1,86	4099854014352
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	28	3640	595 x 595 x 32	1,73	4099854014505
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,67	4099854014925
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,67	4099854015342
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,67	4099854015410
PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,78	4099854015076
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	28	3640	595 x 595 x 32	1,7	4099854014604
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	28	3640	595 x 595 x 32	1,7	4099854014628
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,75	4099854015090
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,75	4099854015113
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	33	4320	595 x 595 x 32	1,75	4099854015137
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	28	3640	595 x 595 x 32	1,86	4099854014703
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	28	3640	595 x 595 x 32	1,8	4099854014789
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,8	4099854015304
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,8	4099854015229
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,8	4099854015243
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	33	4320	595 x 595 x 32	1,91	4099854014239
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	33	4320	1195 x 295 x 11	2,8	4099854002731
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	33	4320	1195 x 295 x 11	2,8	4099854003981
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	33	4320	1195 x 295 x 11	2,94	4099854004087
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	33	4320	1195 x 295 x 11	2,94	4099854004100

PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	33	4320	1195 x 295 x 11	3	4099854004001
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	33	4320	1195 x 295 x 11	3	4099854004049
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	33	4320	1195 x 295 x 11	3,14	4099854004124
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	33	4320	1195 x 295 x 11	3,14	4099854004162

4. Комплект поставки:

- Светильник – 1 шт.
- Инструкция по монтажу
- Паспорт светильника*

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения Л1 по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____
Дата выпуска : _____
М.П.
Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Парклинг 29-33
85748 Гархинг
Германия Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com


Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.russia.ledvance.com

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный
PANEL COMFORT

LEDVANCE