



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Электропатрон ТМ ТОКОВ, серия Electric E14, E27

Карболитовый арт. ТКЕ-С05-РКВ-14, ТКЕ-С05-РКВ-27-10,
ТКЕ-С05-РКВ-27-12, ТКЕ-С05-РКВ/Р-27, ТКЕ-С05-РКВ/У-27

Пластиковый арт. ТКЕ-С01-РРЛ/К-14, ТКЕ-С01-РРЛ/К-27,
ТКЕ-С05-РРЛ/КК-27, ТКЕ-С01-РРЛ-27

Соответствует ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60238

1. Назначение и область применения

Электрические патроны применяются для комплектации светильников или ремонте зданий и сооружений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети - 250 В

Частота тока - 50 Гц

Номинальный ток - 2 А, 4 А

Степень защиты - IP 20

Срок службы - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Материал корпуса карболит, термопластик, термопластик с проводом и клеммной колодкой (арт. ТКЕ-С05-РРЛ/КК-27).

3. Требования безопасности

3.1 Электропатроны ТМ ТОКОВ удовлетворяют требованиям безопасности.

3.2 Подключение электропатрона к поврежденным источникам тока запрещено.

3.3 Монтаж электропатрона должен проводиться только при отключенной сети.

3.4. Эксплуатировать электропатрон необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Электропатрон с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

4. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C, среднее значение относительной влажности не более 80%.

5. Инструкция по эксплуатации

5.1 Убедитесь в том, что провод отключен от сети электропитания.

5.2 Подсоедините провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затяните винты (полярность не имеет значения).

6. Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование электропатрона допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

6.2 Хранение электропатрона допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -25°C до +35°C и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°C.

6.3 Патроны ремонту не подлежат.

6.4 Утилизировать как бытовые отходы.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель:

ЧЖЭЦЗЯН ЛЭЙАО ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Офис 1209, офисное здание 6, Ванда Плаза, район Лунван, Вэнчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКИЛАЙТ».
141435, Россия, Московская область, город Химки, улица Соколовская, квартал 5 (микрорайон Новогорск), дом 10, квартира 2.
www.tokov.pro

| АРТИКУЛ МОДЕЛИ | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ДАТА ПРОДАЖИ | ШТАМП МАГАЗИНА |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | |