

На территории государств-членов Таможенного союза.
Сертификат соответствия таможенного союза.
Каждое одаттың Сәйкестік сертификаттары.

Светильник сертифицирован. Сәйіпник сертіфікований. Шам сертіфікатталды.

Номер документа Номер документа Құжат нөмірі	Срок действия документа Термін дії документа Құжаттың қолдану мерзімі	Организация, выдавшая документ Организация, ыдаылаа документ Құжат берген ұйым
1. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00350/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU 21UJ01
2. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00349/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU 21UJ01

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ САТУШЫНЫҢ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RU Продавец обязуется произвести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения покупателем условий хранения, транспортировки и эксплуатации к требованиям настоящего документа.

UA Продавець зобов'язується здійснити безкоштовний ремонт виробу в період гарантійного терміну за умови дотримання покупцем умов зберігання, транспортування і експлуатації до вимог цього документа.

KZ Сатып Алушы Осы Құжатқа Қойылған Сақтау, Тасымалдау Және Пайдалану Шарттарын Сақтаған Жағдайда Сатушы Кепілдік Мерзім Кезінде Бұйымды Тегін Жөндеуге Міндеттеме Береді.

сервисіт агентімен немесе басқа да білікті тұлғамен ауыстырылуы керек. Қуат беруші баусымы бүлінген шығарғанды қолдануға тыйым салынады.

7. БҰЙЫМДЫ ЖОО

7.1 ТБұйым қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң осы аймақта қойылатын талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

7.2 Шамдар (жарықкөзі) қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң тұрмыстық қалдық ретінде жойылуы тиіс.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1 Тұтынушы пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын сақтаған жағдайда шам бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен оның кепілдікті пайдалану мерзімі 5 жыл. Шамдарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.

8.2 Шамда сатушының кінәсінен емес ақау пайда болып немесе бұзылған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, шамды сатқан дүкенге хабарласқан жөн.

8.3 Қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда кепілдік жарамсыз болып табылып, өндіруші жауапты болмайды; монтаж дұрыс болмаған жағдайда: шамның құрылмасын және/немесе электр схемасын мақсатсыз қолданылу немесе өз бетімен өзгерту.

8.4 Ресей аймағында кепілдікті жөндеуді осы төлқұжатта көрсетілген қызмет көрсету орталығы жасайды.

ЕСКЕРТУ. Шамдарға пайдалану кезінде жылу өсері тигендігінен олар шамалы сарғаю мүмкін, бұл бұйымның ақауы болып табылмайды.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР



Шам, тұтану температурасы 200°C-тан кем емес, осы температураға жеткенше жұмсармайтын және түрі өзгермейтін жақсы тұтанатын материалдардан жасалған бетіне орнатуға арналған. Кіріктіріліп орнатылған шамдар ешбір жағдайларда да оқшаулау немесе ұқсас.



Шам төк тұтанбайтын материалдардан (металл, гипс, бетон және с.ү.) жасалған бетіне ғана орнатуға арналған.



I сақтандыру класы: шамда жерлерндіруші сым бар. Осы сымды (сары-жасыл түсті) осы белгімен белгіленген қысқышқа жалғау қажет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

заполните печатными буквами / заповніть друкованими літерами /
баспа өріптермен толтырыңыз

Ф.И.О. покупателя / Ф.І.О. покупця / Сатып алушының Т.А.Ә.а.:

Адрес / Адреса / Мекенжайлар:

Телефон:

Артикул:

V2959-0 /15

Дата покупки / Сатып алған күн:

« » 20 г.

приложить чек на покупку / додати чек на купівлю / сатып алған чекті қоса

Дата обращения по гарантийному ремонту / Дата звернення до
гарантійного ремонту / Кепілдік жөндеу бойынша өтініш жасаған күн:

« » 20 г.

Наименование магазина / Найменування магазину / Дүкеннің атауы:

Адрес магазина / Адреса магазину / Дүкеннің мекенжайы:

Описание дефекта / Описання дефекту / Кемшілікті сипаттау:

Схема подключения люстр
Електрична схема монтажу сәйіпникіів
Аспаһмдарды қосу схемасы




Схема подключения люстр с двойным включением
Схема підключення люстр з подвійним включенням
Қосарлы қосумен шамдарды қосу сұлбасы




Схема подключения для торшера и настольной лампы
Схема підключення для торшера і настільної лампи
Сәңсаулеге және үстел шамға арналған қосу сұлбасы





Схема подключения настенно-потолочных светильников (НПС) и подвесов (S)
Схема підключення настінно-стельових сәйіпникіів (НПС) і підвісів (S)
Қосу схемасы, қабырғаға-төбеге шамдар (МАС) мен ілмелерді (S)



Название магазина / Назва магазину / Дүкеннің атауы:

Дата / Дата / Күн:

« » 20 г.

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы:

Штамп магазина:
Штамп магазину:
Дүкеннің мері:



RU Страна изготовления, Изготовитель, Импортёр и дата изготовления приобретенного вами светильника указана на этикетке на упаковке.

UA Країна походження, Виробник, Імпортёр придбаного Вами сәйіпника зазначена на етикетці на упаковці.

KZ Өндіруші ел. Өндіруші. Импорттаушы және Сіз сатып алған шамның жасалған күні орауштын таңбалауында көрсетілген.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ВИРОБНИК / ӨНДІРУШІ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ЭКСПОРТЕР / ЕКСПОРТЕР / ЭКСПОРТТАУШЫ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сервисный центр) ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (сервісний центр) КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (қызмет көрсету орталығы):

На территории РФ - ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. Телефон: (812) 325-84-32.
РФ аймағында - «КСК-электро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203. Телефон: (812) 325-84-32.

www.vitaluce.ru

ПАСПОРТ
төлқұжат



ENEC

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР:

Изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию изделия. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію виробу. Өндірушіде бұйымның құрылымын өзгерту құқы бар.

Светильник соответствует требованиям нормативных документов. Сәйіпник вiдповiдає вимогам нормативних документiв. Шам нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 50460-92, ГОСТ 8607-82, ДСТУ IEC 61547-2001, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002.

GOST R IEC 60598-1-99, GOST R IEC 60598-2-1-99, GOST R IEC 60598-2-4-99, GOST R IEC 60598-1-2003, GOST R IEC 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 60598-1-99, GOST R MEK 60598-2-1-99, GOST R MEK 60598-2-4-99, GOST R MEK 60598-1-2003, GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99, GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003, GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99, GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильник предназначен для общего освещения в жилых и офисных помещениях.

1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектацию.

1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия 12 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Светильник предназначен для использования в питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2.2. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Пример: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливания, 5 шт., цоколь Е14, максимальная допустимая мощность лампы 60Вт).

2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит: светильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на светильник - 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ПРО УПАКОВКУ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полистирольную пенку.

4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.

4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

5. ГРЕВОБЯНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безостановочной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в настоящем Паспорте, особенно, с разделом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электрические работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ВНИМАНИЕ! Удалению технического обслуживания светильника и замену ламп производить только при отключенном напряжении питающей сети.

сети.

5.1. Запрещается применять лампы, отличающиеся большей мощностью и иной конструкцией от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника.

5.2. Запрещается использовать светильник на улице или во влажных помещениях. Избегайте попадания воды на светильник.

5.3. Характеристика по безопасности и защите светильника: 5.3.1. Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника, смотрите Условные обозначения в настоящем Паспорте и на маркировке светильника.

Светильник разрешено устанавливать непосредственно на поверхности из пенополистирольных материалов, имеющих температуру эксплуатации не менее 200°C, размещаящихся над деформирующихся до достижения этой температуры (деревообрезной шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.).

5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Разметка светильника и убедитесь в его целостности.

6.2. Монтаж светильника:

- Если внутри потолканой чаши люстры крепление в виде петли: ослабьте винт снизу чаши, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолок, выполните подсоединение проводов, поднимите чашу, зафиксируйте винтом.

- Если монтажная чаша светильника с планой внутри: снимите монтажную планку, прикрепите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксируйте потолочную чашу шурупом крепления.

- Если база светильника выполнена из дерева, прикрепите ее к стене через специальные отверстия.

6.3. Подсоединяйте питание (однофазный провод с клеммной колодкой, если в светильнике есть заземляющий провод (двухжильный, желто-зеленый)), то подсоединяйте его к клемме заземления.

ВАЖНО: провод заземления крепится к монтажному плечу.

6.4. Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с заземлением электрической установки.

Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.

6.5. Вверните / вставьте лампочки в цоколи.

6.6. Подключите светильник к электросети.

6.7. При загрязнении светильника очистку поверхности производить

6.7. При загрязнении светильника очищения поверхности работи м якой, сухое тканино. Не допускаться застосування розчинників та інших агресивних миючих засобів.

Уникайте попадания влаги на электрические части светильника.

6.8. У разі пошкодження шнурів на електричні частини світильника виробником, його сервісним центром або іншою кваліфікованою особою, забороняється використовувати світильник з пошкодженнями шнуром живлення.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ВЫРОБ

7.1. Утилизация выроби, по закінченні терміну служби повинна виконуватися відповідно до вимог, що пред'являються на даній території.

7.2. Лампи (жарені світильники) по закінченні терміну служби повинні бути утилізовані як побутові відходи.

8. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Гарантійні терміни експлуатації 5 років із дня продажу світильника через роздрібну торговельну мережу при дотриманні споживачем умов експлуатації, зберігання і транспортування. Гарантійні зобов'язання не діють у випадку вилучення несправності або виходу світильника з ладу, якщо він не підтверджується.

8.2. У випадку вилучення несправності або виходу світильника з ладу, магазин, що продав, повинен надати гарантійного терміну варті замінування не за грошми, а за грошми, не перевищують вартості оригінального світильника.

8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, несправності, викликані не за призначенням або самостійніми діями користувачів (або експертної схеми світильника).

8.4. Гарантійний ремонт, технічне обслуговування, прикриття претензій від споживачів на території України виробництва імпортерами, власники в справному паспорті.

ПРИМІТКА: Допускається незначне пошкодження електропроводки у процесі експлуатації внаслідок теплового впливу при роботі ламп, що не є браком виробу.

УМОВИ ПОЗИЦІЙ

Світильник, призначений для встановлення безпосередньо на поверхні з нормальним рівнем вологості, що мають температуру застосування не менше 200°C, шпон, фанера, ламіновані плити, не деформуються до досягнення цієї температури. Виробники світильників не не за яких обставин, не повинні бути закриті ізоляційними або подібними матеріалами.

Світильник призначений для встановлення тільки на поверхні з невідповідними матеріалами (метал, гіпс, бетон і т.п.).

Клас захисту I у світильники з заземлюючий провід. Цей провід (жовто-зелений) необхідно підключити до землі.

мають, сухий тварини. Не допускається використання розв'язувачів і других артефактів, що мають властивості. Очистка здійснюється при використанні спеціальних засобів.

6.8. В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или другим квалифицированным лицом. Запрещается использовать светильник с поврежденным шнуром питания.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.

7.2. Лампы (источники света) по окончании срока службы должны быть утилизированы как бытовой мусор.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи светильника через розничную торговлю при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийные обязательства не действуют в случае вилучення несправності або виходу світильника з ладу, якщо він не підтверджується.

8.2. В случае вилучення несправности или выхода светильника из строя, на по не подлежит, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, несправности, вызванные не за призначенням або самостійніми діями користувачів (або експертної схеми світильника).

8.4. Гарантійний ремонт на території Росії проводиться в Сервіс-ном центрі. Указаною в паспорті.

ПРИМІТКА: Допускается незначительное повреждение электропроводки в процессе эксплуатации вследствие теплового воздействия при работе ламп, что не является браком изделия.

УМОВИ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник, предназначен для установки непосредственно на поверхности с нормальным уровнем влажности материалов, имеющих температуру эксплуатации не менее 200°C, не деформирующихся до достижения этой температуры (деревообрезной шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.).

Вторичные светильники, не имеющие заземляющего провода (двухжильный, желто-зеленый), то подсоединяйте его к клемме заземления.

Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с заземлением электрической установки.

Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.

Клас захисту I у світильники з заземлюючий провід. Цей провід (жовто-зелений) необхідно підключити до землі.

КАЗАК

1. ЖАЛПЫН МӨЛІМЕТТЕР

1.1 Шам түрлн және кеңес бөлмелерін жалпы жарықтандыруға арналған.

1.2 Шамды сатып алған кезде оның жұмысқа қабылдануы және жарықтандырылуы тексеру қажет.

1.3 Ғайдалану ережелерін сақтаған жағдайда қызмет мерзімі 12 жыл.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӨЛІМЕТТЕР

2.1 Шам, қалыңты кернеуі 230В және жалпы 50Гц айналымы тоқтың көрсеткішдері желіде қолданылуға арналған.

2.2 Шамның таңдалуында көрсетілген шартты белгілерді қараны. Шамды тұтыну температурасы 200°C-тен кем емес, осы температурада жеткенде жұмысрайтын және түрлі өзгерістерді жақсы тұтастырып, шамадартты барынша ұстау бұйымның аталғанды көрсетеді.

МЫСАЛЫ: У00000, 5xЕ14 барынша көп 60Вт (ықу шамы 5 дана, цоколь Е 14 барынша рұқсат етілген қуаты 60Вт).

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУ

Жеткізу ұрпағын шам - 1 дана, ордағыш - 1 дана, шамға арналған толғағыш - 1 дана кіреді.

4. ОРУЖ ШАМ САНГАУ ЖӨНІНДІ МӨЛІМЕТТЕР

4.1 Шам көптен қалғанда немесе полистилен пакетке қапталып жатса, жеткізеді.

4.2 Сарту, тлеу және тасымалдау кезінде шамның механикалық бұзылуынан сақталуын сақтау шарттары сақталуы тиіс.

4.3 Шамды дағданда немесе ылғал бөлмелерде сақтағанда жөн.

5. ҚАУІПСІЗДІК ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамды аурыс тандау, қауіпсіз монтаждау үшін және ол қалыпты жұмыс жасау үшін осы техникалық ақпаратты шамадағы таңдалуында белгілермен және ақпаратпен сәйкестендіріңіз.

Мұндай оқыл шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Электромонтаждау жұмыстарын жұмыс жүргізуге тиісті құрылыс бар білікті қызметкерлер жүргізу тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамның қосылуы және техникалық қызмет көрсетуі тек қана көрсеткіштері желісі ажаратылған көрнеуінде орындалуы тиіс.

5.1 Осы шамды пайдалану және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Світильник призначений для загальноного освітлення в житлових і офісних приміщеннях.

1.2. При купівлі світильника необхідно перевірити його працездатність і комплектність.

1.3. При дотриманні правил експлуатації термін служби виробу 12 років.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Світильник призначений для використання в мережі перемінного струму з номінальним напругою 230 В і частотою 50 Гц.

2.2. У залежності від обраної моделі світильника як джерело(а) світла можуть використовуватися наступні лампи: накаливання, галогенні, енергозберігаючі, світлодіодні. Тип, кількість і максимальна припустима потужність ламп, які використовуються в даному світильнику, зазначені в наименованні виробу.

Приклад: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливання, 5 шт., цоколь Е14, максимальна припустима потужність лампы 60Вт).

2.3. Дана продукция відповідає вимогам нормативних документів і має всі необхідні сертифікати відповідності.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект поставки входит: світильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на світильник - 1 шт.

4. ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВАННЯ І ЗБЕГАННЯ

4.1. Світильник поставляється запакованим у картон або поліпіненовий пакет.

4.2. При зберіганні, завантаженні і перевезенні повинні бути дотримані заходи безпеки щодо механічних uszkodжень світильника.

4.3. Не слід зберігати світильник на вулиці або у вологих приміщеннях.

5. ВІДОМОСТІ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА! Для забезпечення правильного вибору, безпечної монтажу і безперервної експлуатації світильника уважно ознайомтеся з інформацією в цьому Паспорті, особливо, з розділом **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Електричні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідний допуск на проведення робіт.

УВАГА! Встановлення і технічне обслуговування світильника і заміну ламп робити тільки при відключеному напругу електричної мережі.

вирешеннягнітні шамадарты қолданылуға тыйым салынады.

5.2 Шамды дағданда немесе ылғал бөлмелерде қолданылуға тыйым салынады. Шамға отырғызбаңыз.

5.3 Шамның қолдануында негізгі шартты белгілерді қараны. Осы техникалық және шамның таңдалуында көрсетілген шартты белгілерді қараны.

Шамды тұтыну температурасы 200°C-тен кем емес, осы температурада жеткенде жұмысрайтын және түрлі өзгерістерді жақсы тұтастырып, шамадартты барынша ұстау бұйымның аталғанды көрсетеді.

МЫСАЛЫ: У00000, 5xЕ14 барынша көп 60Вт (ықу шамы 5 дана, цоколь Е 14 барынша рұқсат етілген қуаты 60Вт).

6. ЖҮЙЕСІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДІ МӨЛІМЕТТЕР

6.1 Шамның таңдалуында көрсетілген шартты белгілерді қараны. Шамды тұтыну температурасы 200°C-тен кем емес, осы температурада жеткенде жұмысрайтын және түрлі өзгерістерді жақсы тұтастырып, шамадартты барынша ұстау бұйымның аталғанды көрсетеді.

6.2 Шамды пайдалану және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамадартан көп қуатымен және өзге де құрылыммен