

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Завод ЭЛЕТЕХ” 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletex-penza.ru  Сделано в России	ПАСПОРТ на светильники: <table> <tr> <td></td><td align="right">баркод</td></tr> <tr> <td>1 «Сигма»211 черн.муар НСБ 01-60-161</td><td>1005404790</td></tr> <tr> <td>2.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-161</td><td>1005404791</td></tr> <tr> <td>3.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-163</td><td>1005404792</td></tr> <tr> <td>4.«Сигма»211 черн.муар мед. НСБ 01-60-161</td><td>1005404793</td></tr> <tr> <td>5.«Сигма»231 черн.муар. мед. НСБ 01-3х60-161</td><td>1005404794</td></tr> <tr> <td>6.«Сигма»231 черн.муар мед. НСБ 01-3х60-163</td><td>1005404795</td></tr> </table>		баркод	1 «Сигма»211 черн.муар НСБ 01-60-161	1005404790	2.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-161	1005404791	3.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-163	1005404792	4.«Сигма»211 черн.муар мед. НСБ 01-60-161	1005404793	5.«Сигма»231 черн.муар. мед. НСБ 01-3х60-161	1005404794	6.«Сигма»231 черн.муар мед. НСБ 01-3х60-163	1005404795
	баркод														
1 «Сигма»211 черн.муар НСБ 01-60-161	1005404790														
2.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-161	1005404791														
3.«Сигма»231 черн.муар НСБ 01-3х60-163	1005404792														
4.«Сигма»211 черн.муар мед. НСБ 01-60-161	1005404793														
5.«Сигма»231 черн.муар. мед. НСБ 01-3х60-161	1005404794														
6.«Сигма»231 черн.муар мед. НСБ 01-3х60-163	1005404795														

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

–Назначение	для общего освещения бытовых и общественных помещений
–Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-081-00109636-2022 и соответствует:	ТР ТС 004/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1)
–Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150)	УХЛ4
–Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(+1...+35)°С, 80%
–Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
–По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала
–Класс защиты от поражения электрическим током	I
–Способ крепления, рабочее положение	на планку, потолок
–Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

–Параметры питающей сети	~220В, 50 Гц
–Количество ламп в светильнике, шт. х цоколь	НСБ 01-60-161 – 1xE27 НСБ 01-3х60-161 – 3xE27 НСБ 01-3х60-163 – 3xE27
–Максимальная мощность ламп накаливания	60 Вт

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3. Комплектность

- светильник;
- плафоны;
- паспорт;
- инструкция сборки;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке **ЗАПРЕЩЕНО!**
- Замену ламп производить **ТОЛЬКО** при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами составных частей светильника эксплуатировать недопустимо.
- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность, распаковать плафоны;
2. Собрать светильник согласно инструкции;
3. Установить плафоны и лампы.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом и в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № TC RU C-RU.AI24.B.00717/22, срок действия с 18.04.2022 по 17.04.2027.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления **АПР 2022г**

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____