Зажим натяжной болтовой НБ-60/5,6-16 С
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим натяжной болтовой НБ-60/5,6-16 С предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Изготавливаются из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Требует снятия изоляции с защищенных проводов в месте установки зажимов.

2. Технические характеристики

Корпус и плашка зажима изготовлены из алюминиевого сплава. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Марка провода
Неизолированного по ГОСТ 839-80 - АС16/2,7; АС25/4,2; АС 35/6,2; АС 50/8,0; АС 70/11; АС 95/16; АС 120/19; А35; А50; А70; А95; А120 А150; М25; М50; М95; М120
Защищенного по ГОСТ 31946-2012 – СИП-3 1х35; СИП-3 1х50; СИП-3 1х70; СИП-3 1х95; СИП-3 1х120; СИП-3 1х150.
Момент затяжки, Нм – 30;
Разрушающая нагрузка, кН, не менее – 46;
Масса зажима, кг, не более – 0,75;
Температура эксплуатации, °С – от -60 до +50.

3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».
Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.
Контактный телефон: 8-800-500-70-73.
Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).
Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.