


**ҚАБЫРҒА КРОНШТЕЙНДЕР**  
К1Н-0-035-Б

**ПРИСТАВНОЙ КРОНШТЕЙНДЕР  
НА ОПОРУ**  
К1П-03-035-1-012x06-Б



4 анкерлік бұрандамалардың көмегімен жазық бетке орнатылады (жеткізу жиынтығына кірмейді).

2. Бұлғынен кронштейндерді орнатуға тыйым салынады.

3. Закындану анықталған жағдайда, себебтерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыныз.

4. Кронштейндер мен шамдарды монтаждау «Электр қондырыларын орнату ережелері» талаптарын ескере отырып жүргізіледі.

**ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ**

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін білікті маманға хабарласыныз.

Шамды кронштейнге орнату әдісі түрі мен өндірушіге байланысты. Шамды пайдалану нұсқаулығына сәйкес орнатыңыз.

**КРОНШТЕЙНДЕРДІ КҮТҮ**

Кронштейнди пайдалану процесінде шамның және кронштейннің қабыргаға/баганға бекітілуінің берік болуына назар аудару керек.

**ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ**

Кронштейндерді тасымалдау және сақтау қоршаган ортаның температурасы -25-тен +45°C-ка дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын кезде жүргізу тиіс. Кронштейндерді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс.

Тасымалдау және сақтау процесінде кронштейндерге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктелмелердің әсеріне жол берілмейді.

**КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР**

Кронштейндерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сатынан бастаң 12 айда құрайды.

Кронштейнди дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға екеп согады. Сатып алушының кінәсінен болған зақымданулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кронштейндерді сатқан үйімға жүгін қажет. Қайтару және ауыстыру толық жиынтықтау болған және механикалық зақымданулар болмаган кездеға жағдайда кепілдік мерзімінен көзінен кепілдік міндеттемелер орындалады. Сатышы болған жағдайдаға сатып алушының растайтын құжаттын сатыға.

Кепілдік натижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- болуар болуар, агрессивті сұйықтықтармен болуар, ашымайтын корозияны еріту;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану;

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен кронштейннің бүтіндігінін бұзылуы жатады.

Пайдалану процесінде болылған беттердің ренктерінің өзгеруіне қатысты кепілдік міндеттемелер танылмайды.

Кепілдік кезеңінде ауыстыру туралы толық ақпаратты телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

**ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ**

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС Нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі сан — дайындалған айы; екінші екі сан — дайындалған жылы).

**ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

«Волта Русланд» ЖШК, тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу қ., Наташа Ковшова к-си, 4 уй, 1 бет, оф. 23. Өндіруші: «Белорецкий электр-механикалық» зауыты «Максимум» ЖШК. Өндіруші мекен — жайы: 453510, Ресей, РБ, Белорецк қ., С. Тюленин к-си, 26. Өндіруші бүйімшілік конструкциясы (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауға тұтынушылық қасиеттерін айтарлықтай өзгертпей, алдын ала ескертсіз өзгерістер енгізу құбынын өзіне қалдырады. Жеткізушиін (Өндірушін) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауга уәкілдекті берген заңды тұлғанын атапу мен мекен-жайы: «Перуа Мерлен Казахстан» ЖШС, Казақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев кеш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 жеңе. «Volta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН**

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією /  
Сауда үйімін толтырып көздеға жарапады

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні

04.19

Штамп технического контроля изготовителя / Штамп технического контроля виробника /  
Өндірушінің техникалық бакылау мөртабаны

Дата продажи / Дата продажи / Сату күні

/ 20 / г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мөртабаны

**Wolta®**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

1. Кронштейны предназначены для установки уличных светильников консольного типа (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ и т.п.) на стены и опоры.
2. Кронштейны предназначены для установки консольных светильников массой не более 25 кг.
3. Установочный посадочный размер для светильника - Ø 48мм.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Кронштейн в сборе, упаковка.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

| Модель                                  | K1Н-0-035-Б       | K1П-03-035-1-012x06-Б | K1П-035-05-2-012x06-Б |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Кронштейн                               | настенный         | приставной            | приставной            |
| Количество устанавливаемых светильников | 1                 | 1                     | 1                     |
| Угол наклона, °                         | регулируемый 0-90 | нерегулируемый 15     | нерегулируемый 15     |
| Высота кронштейна, мм (H)               | -                 | 300                   | 350                   |
| Вылет кронштейна, мм (L)                | 350               | 350                   | 500                   |
| Масса, кг                               | 1,1               | 2,7                   | 3,6                   |
| Диапазон высот установки, м             | 0-20              | 0-20                  | 0-20                  |
| Материал кронштейна                     | сталь             | сталь                 | сталь                 |
| Цвет кронштейна                         | белый             | белый                 | белый                 |
| Габариты, мм                            | 350x150x55        | 510x420x280           | 540x470x280           |
| Срок гарантии, месяцев                  | 12                | 12                    | 12                    |

**ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Работы по установке и обслуживанию светильников на кронштейн можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
2. Запрещено устанавливать поврежденные кронштейны.
3. При обнаружении повреждения, обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
4. Монтаж кронштейнов и светильников должен производится с учетом требований «Правил устройства электроустановок».


**МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.


**НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН**

**ПРИСТАВНОЙ КРОНШТЕЙН  
НА ОПОРУ**

**K1Н-0-035-Б**




Устанавливается на плоской поверхности при помощи 4-х анкерных болтов (не входят в комплект поставки).



Устанавливается на любой опоре при помощи одного хомута.

**ПРИСТАВНОЙ КРОНШТЕЙН  
НА ОПОРУ**

**K1П-035-05-2-012x06-Б**



Устанавливается на любой опоре при помощи двух хомутов.

Метод установки светильника на кронштейн зависит от типа и производителя. Устанавливайте светильник согласно инструкции по эксплуатации светильника.

**УХОД ЗА КРОНШТЕЙНАМИ**

В процессе эксплуатации кронштейна следует обращать внимание на прочность крепления светильника и самого кронштейна на стене/столбе.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение кронштейнов должны происходить при температуре окружающей среды от -25 до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка кронштейнов должны осуществляться только в заводской упаковке.

В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на кронштейны и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на сквозную коррозию и резьбовые соединения.

Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация кронштейна влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения повреждений, произошедших не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую кронштейны до истечения гарантийного срока. Возраты и замена производятся только при наличии полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- сколов краски, растворения краски агрессивными жидкостями, несквозную коррозию;
- механического воздействия иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности кронштейна под воздействием кинетической энергии.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей в процессе эксплуатации.

Подобную информацию о замене в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено по заказу ООО «Вольта Руланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Производитель: ООО «Белорецкий электро-механический завод «Максимум». Адрес производства: 453510, Россия, РБ, г. Белорецк, ул. С. Тюленина, 26. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

## ІА КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ВУЛИЧНИХ СВІТИЛЬНИКІВ

## Інструкція з монтажу та експлуатації

### ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Кронштейни предназначены для установки уличных светильников консольного типа (РКУ, ЦКУ, ЖКП, ДКУ и т. п.) на стени и опоры.

1.2. Кронштейны предназначены для установки консольных светильников массой не более 25 кг

1.3. Установочный Посадочный размер для светильника - Ø 48мм.


### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кронштейн в сборе, упаковка.

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


| Модель                                | К1Н-0-035-Б       | К1П-03-035-1-012x06-Б | К1П-035-05-2-012x06-Б |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Кронштейн                             | настінний         | приставний            | приставний            |
| Кількість встановлюваних світильників | 1                 | 1                     | 1                     |
| Кут нахилу°                           | регульований 0-90 | нерегульований 15     | нерегульований 15     |
| Висота кронштейна, мм (H)             | -                 | 300                   | 350                   |
| Виліт кронштейна, мм (L)              | 350               | 350                   | 500                   |
| Маса, кг                              | 1,1               | 2,7                   | 3,6                   |
| Діапазон висот установки, м           | 0-20              | 0-20                  | 0-20                  |
| Матеріал кронштейна                   | стал              | стал                  | стал                  |
| Колір кронштейна                      | білий             | білий                 | білий                 |
| Габарити, мм                          | 350x150x55        | 510x420x280           | 540x470x280           |
| Термін гарантії, місяців              | 12                | 12                    | 12                    |

### НАСТИННИЙ КРОНШТЕЙН К1Н-0-035-Б




Встановлюється на плоскій поверхні за допомогою 4-х анкерних болтів (не входять в комплект постачання).

### ПРИСТАВНИЙ КРОНШТЕЙН НА ОПОРУ К1П-03-035-1-012x06-Б



Встановлюється на будь — опорі за допомогою одного хомутика.

### ПРИСТАВНИЙ КРОНШТЕЙН НА ОПОРУ К1П-035-05-2-012x06-Б



Встановлюється на будь — опорі за допомогою двох хомутиків.

## ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ

1. Роботи по установці і обслуговуванню світильників на кронштейн можна проводіть тільки переконавшись в тому, що харчування мережі відключено.
2. Заборонено встановлювати пошкоджені кронштейни.
3. При виявленні пошкодження, зверніться до кваліфікованого електрика для виявлення причини.
4. Монтаж кронштейнів і світильників повинен проводитися з урахуванням вимог «Правил пристрою електроустановок».

## МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Щоб уникнути помилок при установці і використанні, зверніться до кваліфікованого фахівця.

Метод установки світильника на кронштейн залежить від типу і виробника. Встановлюйте світильник згідно інструкції по експлуатації світильника.

## ДОГЛЯД ЗА КРОНШТЕЙНАМИ

В процесі експлуатації кронштейна слід звертати увагу на міцність кріплення світильника і самого кронштейна на стіні/стовпі.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання кронштейнів повинні відбуватися при температурі навколошнього середовища від -25 до +45°C і відносній вологості повітря не більше 80%. Зберігання і транспортування кронштейнів повинні здійснюватися тільки в заводській упаковці.

В процесі транспортування та зберігання не допускається вплив на кронштейни і його упаковку нафтопродуктів, агресивних речовин і середовищ, а також механічних навантажень.

## ГАРАНТИЙНИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації кронштейнів складає 12 місяців з моменту продажу, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації. Гарантія поширюється на насірінну корозію і різьбові з'єднання. Неправильна зберігання, монтаж або експлуатація кронштейна тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення пошкоджень, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в організацію, яка продає кронштейни до закінчення гарантійного терміну. Поверні і заміна проводиться тільки при наявності повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки при наявності у покупця документа, що підтверджує продаж.

Гарантія не распространяется на вироби, пошкоджені в результате:

- сколов фарби, розчинення фарби агресивними рідинами, несквозную корозию;
- механічного впливу та іншого пошкодження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілостності кронштейна під впливом кінетичної енергії.

Гарантійні зобов'язання не визнаються щодо змін відтінків пофарбованих поверхонь в процесі експлуатації.

Детальну інформацію про заміну в гарантійний період ви можете отримати по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

## ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Вказана в інструкції згідно серії 00.00 (перші дві цифри — місяць виготовлення; другі дві цифри — рік виготовлення).

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Вироблено на замовлення ТОВ «Вольта Руланд», 119361, М. Москва, вул. Наташі Ковшової, д. 4, стр. 1, оф. 23. Виробник: ТОВ «Белорецкий электро-механический завод «Максимум». Адреса виробництва: 453510, Россия, РБ, г. Белорецк, ул. С. Тюленина, 26. Постачальник в Україні: ТОВ «СВІТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОЛЬТА». Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4а, офіс 139. Тел.: +38 (044) 228-60-15. www.wolta.ua. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу (змінювати технічні параметри і/або зовнішній вигляд) і комплектацію без значної зміни споживчих якостей без попереднього повідомлення.

## КZ КРОНШТЕЙНДЕР ҮШІН ҚӨШЕ ШАМДАРЫН

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### ТАҒАЙЫНДАУ

1.1. Кронштейндер қабыргалар мен тіректерге консоль типті қөше шамдарын (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ және т.б.) орнатуға арналған.

1.2. Кронштейндер салмағы 25 кг аспайтын консоль шамдарын орнатуға арналған.

1.3. Шамга арналған қондыру өлшемі-Ø 48мм.

### ЖИНАҚТАУ

Жинақтагы Кронштейн, орау.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

| Модель                        | К1Н-0-035-Б     | К1П-03-035-1-012x06-Б | К1П-035-05-2-012x06-Б |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Кронштейндер                  | Қабырга         | приставной            | приставной            |
| Орнатылатын шамдардың саны    | 1               | 1                     | 1                     |
| Көлбейу бұрышы,°              | реттелетін 0-90 | реттелмелеген 15      | реттелмелеген 15      |
| Кронштейннің Білктігі, мм (H) | -               | 300                   | 350                   |
| Кронштейннің үшүші, мм (L)    | 350             | 350                   | 500                   |
| Салмағы, кг                   | 1,1             | 2,7                   | 3,6                   |
| Орнату білктігі диапазоны, м  | 0-20            | 0-20                  | 0-20                  |
| Кронштейндер материалы        | болат           | болат                 | болат                 |
| Кронштейннің түсі             | ақ              | ақ                    | ақ                    |
| Габариттері, мм               | 350x150x55      | 510x420x280           | 540x470x280           |
| Кепілдік мерзімі, ай          | 12              | 12                    | 12                    |

## ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Шамдарды кронштейнге орнату және қалайыла бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуе болады.