

Зажим анкерный STC ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим анкерный STC предназначен для анкерного (натяжного) крепления провода СИП-4 на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,6/1 кВ) и различных сооружениях при подключении абонентов. Зажим имеет съемную дужку. Установка зажима производится без применения инструментов.

При монтаже двух жил провода СИП-4 в зажиме необходимо заклинить второй клин в его гнезде.

2. Технические характеристики

Корпус и клинья зажима изготовлены из пластмассы, армированной стекловолокном. Дужка зажима изготовлена из оцинкованной стали. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение токоведущей жилы СИП-4, мм ²	– 16-35;
Количество токоведущих жил СИП-4	– 2 или 4;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 3,5;
Расстояние между корпусом и точкой подвеса, мм	– 85±2;
Масса зажима, кг	– 0,14;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50.



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.