



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# Комплект промежуточной подвески ES1500 1x25-95 мм<sup>2</sup> EKF

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект промежуточной подвески ES1500 1x25-95 мм<sup>2</sup> EKF предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных опорах. Комплект состоит из промежуточного зажима и кронштейна. Кронштейн имеет выступ для фиксации раскаточного ролика. Комплект подвески устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Артикул	es-1500
Сечение несущей жилы СИП, мм <sup>2</sup>	10-95
Разрушающая нагрузка, кН	12
Материал корпуса	армированная пластмасса
Материал кронштейна	Алюминиевый сплав
Масса, кг	0,31
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -60 до +50
Температура монтажа, °С	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

### 3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается применять зажим для неизолированных проводов!

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Монтаж осуществляется с помощью стальной бандажной ленты или болта. В кронштейне предусмотрен специальный выступ для фиксации крюка раскаточного ролика.

Эксплуатацию и монтаж комплекта промежуточной подвески необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Комплект промежуточной подвески ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Комплект промежуточной подвески не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавший свой ресурс и вышедший из строя комплект следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта промежуточной подвески ES1500 1x25-95 мм<sup>2</sup> ЕКФ заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке. Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии. Срок службы: не менее 40 лет.

## 7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8(800)333-88-15 (бесплатный)

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект промежуточной подвески ES1500 1x25-95 мм<sup>2</sup> ЕКФ признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.

Печать фирмы-продавца



Штамп технического  
контроля изготовителя