

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Завод ЭЛЕТЕХ” 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru  EAC Сделано в России	ПАСПОРТ на светильники: <table><tr><td></td><td></td><td>баркод</td></tr><tr><td>1.</td><td>«Искра» 300 НPB 01-2x60 -118</td><td>1005151677</td></tr><tr><td>2.</td><td>«Искра» 300 HCB 01-2x60 -118</td><td>1005251583</td></tr><tr><td>3.</td><td>«Искра» 400 НPB 01-3x60 -160</td><td>1005151678</td></tr><tr><td>4.</td><td>«Искра» 400 HCB 01-3x60 -160</td><td>1005251584</td></tr><tr><td>5.</td><td>«Искра» 500 НPB 01-3x60 -161</td><td>1005151679</td></tr><tr><td>6.</td><td>«Искра» 500 HCB 01-3x60 -161</td><td>1005251585</td></tr><tr><td>7.</td><td>«Искра» 300/2 HBB 01- 60 -164</td><td>1005205966</td></tr></table> на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации			баркод	1.	«Искра» 300 НPB 01-2x60 -118	1005151677	2.	«Искра» 300 HCB 01-2x60 -118	1005251583	3.	«Искра» 400 НPB 01-3x60 -160	1005151678	4.	«Искра» 400 HCB 01-3x60 -160	1005251584	5.	«Искра» 500 НPB 01-3x60 -161	1005151679	6.	«Искра» 500 HCB 01-3x60 -161	1005251585	7.	«Искра» 300/2 HBB 01- 60 -164	1005205966
		баркод																							
1.	«Искра» 300 НPB 01-2x60 -118	1005151677																							
2.	«Искра» 300 HCB 01-2x60 -118	1005251583																							
3.	«Искра» 400 НPB 01-3x60 -160	1005151678																							
4.	«Искра» 400 HCB 01-3x60 -160	1005251584																							
5.	«Искра» 500 НPB 01-3x60 -161	1005151679																							
6.	«Искра» 500 HCB 01-3x60 -161	1005251585																							
7.	«Искра» 300/2 HBB 01- 60 -164	1005205966																							

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

–Назначение	для общего освещения бытовых и общественных помещений
–Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-081-00109636-2022 и соответствует:	ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1)
–Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150)	УХЛ4
–Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(+1...+35)°C, 80%
–Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
–По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
–Класс защиты от поражения электрическим током	I
–Способ крепления (рабочее положение)	на потолок (HCB.HPB); на стену (HBB)
–Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

–Параметры питающей сети	~220В, 50 Гц
–Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь	HBB 01- 60-164 – 1x E27 HCB 01-3x60-... – 3x E27 HPB 01-3x60-... – 3x E27
–Максимальная мощность ламп накаливания	60 Вт

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3. Комплектность

- светильник;
- плафон(ы);
- паспорт;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке **ЗАПРЕЩЕНО!**
- Замену ламп производить **ТОЛЬКО** при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.
- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность, распаковать плафон(ы);
2. Прикрепить светильник на кронштейн к потолку (или к стене) при помощи шурупов и дюбелей;
3. Подсоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки;
4. Установить плафон(ы) и лампу(ы).

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № TC RU C-RU.AИ24.B.00717/22, срок действия с 18.04.2022 по 17.04.2027.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления АПР 2022г

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____