

EAD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-01-К-30-3К- IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-01-К-30-3К- IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90	ДВО-01-К-30-4К- IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-01-К-30-4К- IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90	ДВО-01-МП-30-3К- IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-01-МП-30-3К- IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90	ДВО-01-МП-30-4К- IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-01-МП-30-4К- IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90
Тип светильника	аналог ЛВО 4х18							
Тип рассеивателя	колотый лед				микропризма			
Цвет корпуса	белый							
Мощность, Вт	30							
Выходная мощность при аварийном освещении, Вт	3							
Напряжение питания, В	176-264							
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60							
Сила тока, А	0,14							
Цветовая температура, К	3000		4000		3000		3300	4000
Световой поток светильника, лм		3500					3300	
Световой поток в аварийном режиме, лм		840					792	
Световая отдача, лм/Вт		117					110	
Габаритная яркость, кд/м²		—					<5000	
Индекс цветопередачи	>90							
Коэффициент пульсации	<1%							
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95							
Степень защиты от пыли и влаги ГОСТ 14254-2015	IP40							
Диммирование	нет							
Класс защиты от поражения электрич. током	I							
Количество светодиодов, шт.	72							
Тип светодиодов	HONGLI 2835							
Количество модулей, шт.	4							
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П							
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д							
Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69	УХЛ 4							
Диапазон рабочих температур, °С	0...+ 30							
Тип аккумулятора БАП	литий-ионный (Li Ion)							
Емкость аккумулятора БАП	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч
Аварийный режим работы, минут	60	180	60	180	60	180	60	180
Время зарядки аккумулятора, часов	до 24							
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5							
Энергоэффективность	А+							
Способ монтажа	встраиваемый/накладной/подвесной							
Материал корпуса	металл							
Материал рассеивателя	полистирол							
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	595 x 595 x 45							
Вес светильника, г	2900							
Срок службы, ч	80 000							