

ПАСПОРТ

Зажим крепежный СР.2-75

для крепления двух ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой



Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 75 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- 2) Для жесткой фиксации 2 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой

Технические характеристики:

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
СР.2-75* Ц	89х16х0,5	0,0181	сталь оцинкованная
СР.2-75* М	89х16х0,5	0,0199	медь
СР.2-75* П	89х16х0,5	0,0181	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32х17,6х8 (1 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный СР.2-75 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

Technical certificate

Holding clamp CP.2-75

for fastening of two passes of self-regulating cable (tape) to each other

Purpose:

- 1) To ensure 75 mm distance between the self-regulating cable (tape) passes
- 2) To fasten securely 2 passes of the self-regulating cable (tape) to each other

Technical data:

Reference designation	Dimensions, mm	Weight, kg/pcs	Material
CP.2-75* Ц	89×16×0.5	0.0181	zinc plated steel
CP.2-75* М	89×16×0.5	0.0199	copper
CP.2-75* П	89×16×0.5	0.0181	steel with plastisol paint

* distance between the center axes of the fastened cables

Mounting method: to be fixed by bending clamp

Components: clamping strap (1 pcs), bending clamp 32×17.6×8 mm (1 pcs.)

Scope of delivery:

Holding clamp CP.2-75 _____ pcs.

Technical certificate _____ pcs.

Meets the requirements
of design documentation

QCD Stamp here

The product is not subject to
compulsory certification

