

На территории государств-членов Таможенного союза.
Сертификат соответствия таможенного союза.
Каждое одаттының Сейкестік сертификаттары.

Светильник сертифицирован. Світільник сертифікований. Шам сертифікатталды.

Номер документа Номер документа Құжат нөмірі	Срок действия документа Термін дії документа Құжаттың қолдану мерзімі	Организация, выдавшая документ Организация, яка видала документ Құжат берген ұйым
1. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00350/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU.21UJ001
2. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00349/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU.21UJ001

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ САТУШЫНЫҢ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RU Продавец обязуется произвести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения покупателем условий хранения, транспортировки и эксплуатации к требованиям настоящего документа.

UA Продавець зобов'язується здійснити безкоштовний ремонт виробу в період гарантійного терміну за умови дотримання покупцем умов зберігання, транспортування і експлуатації до вимог цього документа.

KZ Сатып Алушы Осы Құжатқа Қойылған Сақтау, Тасымалдау Және Пайдалану Шарттарын Сақтаған Жағдайда Сатушы Кепілдік Мерзім Кезінде Бұйымды Тегін Жөндеуге Міндеттеме Береді.

сервисіт агентімен немесе басқа да білікті тұлғамен ауыстырылуы керек. Қуат беруші баусымы бүлінген шығарғанды қолдануға тыйым салынады.

7. БҰЙЫМДЫ ЖОО

7.1 ТБұйым қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң осы аймақта қойылатын талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

7.2 Шамдар (жарықкөзі) қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң тұрмыстық қалдық ретінде жойылуы тиіс.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1 Тұтынушы пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын сақтаған жағдайда шам бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен оның кепілдікті пайдалану мерзімі 5 жыл. Шамдарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.

8.2 Шамда сатушының кінәсінен емес ақау пайда болып немесе бұзылған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, шамды сатқан дүкенге хабарласқан жөн.

8.3 Қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда кепілдік жарамсыз болып табылып, өндіруші жауапты болмайды; монтаж дұрыс болмаған жағдайда: шамның құрылмасын және/немесе электр схемасын мақсатсыз қолданылу немесе өз бетімен өзгерту.

8.4 Ресей аймағында кепілдікті жөндеуді осы төлқұжатта көрсетілген қызмет көрсету орталығы жасайды.

ЕСКЕРТУ. Шамдарға пайдалану кезінде жылу өсері тигендігінен олар шамалы сарғаю мүмкін, бұл бұйымның ақауы болып табылмайды.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР



Шам, тұтану температурасы 200°C-тан кем емес, осы температураға жеткенше жұмсармайтын және түрі өзгермейтін жақсы тұтанатын материалдардан жасалған бетіне орнатуға арналған. Кіріктіріліп орнатылған шамдар ешбір жағдайларда да оқшаулау немесе ұқсас.



Шам тек тұтанбайтын материалдардан (металл, гипс, бетон және с.ү.) жасалған бетіне ғана орнатуға арналған.



I сақтандыру класы: шамда жерлендіруші сым бар. Осы сымды (сары-жасыл түсті) осы белгімен белгіленген қысқышқа жалғау қажет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

заполните печатными буквами / заповніть друкованими літерами /
баспа өріптермен толтырыңыз

Ф.И.О. покупателя / Ф.І.О. покупця / Сатып алушының Т.А.Ә.а.:

Адрес / Адреса / Мекенжайлар:

Телефон:

Артикул:

V4269-1 /3S

Дата покупки / Сатып алған күн:

« » 20 г.

приложить чек на покупку / додати чек на купівлю / сатып алған чекті қоса

Дата обращения по гарантийному ремонту / Дата звернення до
гарантійного ремонту / Кепілдік жөндеу бойынша өтініш жасаған күн:

« » 20 г.

Наименование магазина / Найменування магазину / Дүкеннің атауы:

Адрес магазина / Адреса магазину / Дүкеннің мекенжайы:

Описание дефекта / Описання дефекту / Кемшілікті сипаттау:

Схема подключения люстр
Електрична схема монтажу світильників
Аспамашдарды қосу схемасы




Схема подключения люстр с двойным включением
Схема підключення люстр з подвійним включенням
Қосарлы қосумен шамдарды қосу сұлбасы





Схема подключения для торшера и настольной лампы
Схема підключення для торшера і настільної лампи
Сәңсаулеге және үстел шамға арналған қосу сұлбасы



Схема подключения бра
Електрическа схема монтажа бра
Браларды қосу схемасы



Схема подключения настенно-потолочных светильников (НПС) и подвесов (S)
Схема підключення настінно-стельових світильників (НПС) і підвісів (S)
Қосу схемасы, қабырғаға-төбеге шамдар (МАС) мен ілмелерді (S)



Название магазина / Назва магазину / Дүкеннің атауы:

Дата / Дата / Күн:

« » 20 г.

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы:

Штамп магазина:
Штамп магазину:
Дүкеннің мері:



RU Страна изготовления, Изготовитель, Импортёр и дата изготовления приобретенного вами светильника указана на этикетке на упаковке.

UA Країна походження, Виробник, Імпортёр придбаного Вами світильника зазначена на етикетці на упаковці.

KZ Өндіруші ел. Өндіруші. Импорттаушы және Сіз сатып алған шамның жасалған күні орауштын таңбалауында көрсетілген.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ВИРОБНИК / ӨНДІРУШІ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ЭКСПОРТЕР / ЕКСПОРТЕР / ЭКСПОРТТАУШЫ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сервисный центр) ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (сервісний центр) КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (қызмет көрсету орталығы):

На территории РФ - ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. Телефон: (812) 325-84-32.
РФ аймағында - «КСК-электро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203. Телефон: (812) 325-84-32.

www.vitaluce.ru

ПАСПОРТ
төлқұжат



ENEC

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР:

Изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию изделия. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію виробу. Өндірушіде бұйымның құрылымын өзгерту құқы бар.

Світільник відповідає вимогам нормативних документів.
Світільник відповідає вимогам нормативних документів.
Шам нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-99,
ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,
ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 50460-92,
ГОСТ 8607-82, ДСТУ IEC 61547-2001, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002.

GOST R IEC 60598-1-99, GOST R IEC 60598-2-1-99,
GOST R IEC 60598-2-4-99, GOST R IEC 60598-1-2003,
GOST R IEC 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R
51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82,
DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99,
GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 60598-1-99, GOST R MEK 60598-2-1-99,
GOST R MEK 60598-2-4-99, GOST R MEK 60598-1-2003,
GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99,
GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99,
GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003,
GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99,
GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильник предназначен для общего освещения в жилых и офисных помещениях.

1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектацию.

1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия 12 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Светильник предназначен для использования в питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2.2. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Пример: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливания, 5 шт., цоколь Е14, максимальная допустимая мощность лампы 60Вт).

2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит: светильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на светильник - 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ПРО УПАКОВКУ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полистирольную пенку.

4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.

4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безостановочной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в настоящем Паспорте, особенно, с разделом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электрические работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ВНИМАНИЕ! Установку электрического оборудования светильника и замену ламп производить только при отключенном напряжении питающей сети.

сети.

5.1. Запрещается применять лампы, отличающиеся большей мощностью и иной конструкцией от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника.

5.2. Запрещается использовать светильник на улице или во влажных помещениях. Избегайте попадания воды на светильник.

5.3. Характеристика по безопасности и защите светильника: 5.3.1. Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника, смотрите Условные обозначения в настоящем Паспорте и на маркировке светильника.

Светильник разрешено устанавливать непосредственно на поверхности из пенополистирольных материалов, имеющих температуру эксплуатации не менее 200°C, размещаящихся на деформирующихся до достижения этой температуры (дерево, шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

6.2. Монтаж светильника:

- Если внутри потолканой чаши люстры крепление в виде петли: ослабьте винт снизу чаши, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолок, выполните подсоединение проводов, поднимите чашу, зафиксировав винтом.

- Если монтажная чаша светильника с планой внутри: снимите монтажную планку, прикрепите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксируйте потолочную чашу с помощью прилагаемых винтов.

- Если светильник предназначенного типа с базой: снимите стопор, прикрепите базу к стене (потолку), подсоедините провода, установите люстру, выполните необходимые отверстия.

6.3. Подсоединяйте питание (однофазный провод с клеммной колодкой, если в светильнике есть заземляющий провод (двухжильный, желто-зеленый)), то подсоединяйте его к клемме заземления.

ВАЖНО: провод заземления крепится к монтажному плечу.

6.4. Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с заземлением электрической установки.

Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.

6.5. Вверните / вставьте лампочки в цоколи.

6.6. Подключите светильник к электросети.

6.7. При загрязнении светильника очистку поверхности производить

6.7. При загрязнении светильника очищения поверхности работи м якой, сухое тканино. Не допускаться застосування розчинників та інших агресивних миючих засобів.

Уникайте попадания влаги на электрические части светильника.

6.8. У разі пошкодження шнурів на електричні частини світильника виробником, його сервісним центром або іншою кваліфікованою особою, забороняється використовувати світильник з пошкодженнями шнуром живлення.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ВЫРОБА

7.1. Утилизация выроби, по закінченні терміну служби повинна виконуватися відповідно до вимог, що пред'являються на даній території.

7.2. Лампи (жарені світильники) по закінченні терміну служби повинні бути утилізовані як побутові відходи.

8. ГАРАНТИЙНЕ ЗОВБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Гарантійні терміни експлуатації 5 років із дня продажу світильника через роздрядну торговельну мережу при дотриманні споживачем умов експлуатації, зберігання і транспортування. Гарантійні зобов'язання не поширюються.

8.2. У випадку виявлення несправності або виходу світильника з ладу, магазин, що продав, або виробник гарантійного терміну варто звернутися в магазин, що продав, або виробник гарантійного терміну.

8.3. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням або самостійніми змінами конструкції (або електричної схеми світильника).

8.4. Гарантійний ремонт, технічне обслуговування, прикриття претензій від споживачів на території України виробництва імпортерами, власники в справному паспорті.

ПРИМІТКА: Допускається незначне пошкодження електропроводки у процесі експлуатації внаслідок теплового впливу при роботі ламп, що не є браком виробу.

УМОВИ ПОЗИНАЧІ

Светильник, предназначен для использования непосредственно на поверхности с номинальной температурой не менее 200°C, размещаясь на деформирующихся до достижения этой температуры (дерево, шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

Светильник предназначен для встановлення безпосередньо на поверхні з номінальною температурою не менше 200°C, розміщуючись на деформуючихся до досягнення цієї температури. Виробничий термін експлуатації становить 5 років з дня продажу світильника.

Светильник предназначен для встановлення безпосередньо на поверхні з номінальною температурою не менше 200°C, розміщуючись на деформуючихся до досягнення цієї температури. Виробничий термін експлуатації становить 5 років з дня продажу світильника.

мають, сухої тварини. Не допускається використання розстворених і других аресивних миючих засобів. Очистка проводиться при вимкненому світильнику.

6.8. В случае повреждения шнуров питания он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или другим квалифицированным лицом. Запрещается использовать светильник с поврежденным шнуром живления.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.

7.2. Лампы (источники света) по окончании срока службы должны быть утилизированы как бытовой мусор.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи светильника через роздрядную торговельную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийные обязательства не распространяются.

8.2. В случае выявления неисправности или выхода светильника из строя, на по не подлежит, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

8.3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или самостийными изменениями конструкции и / или электрической схемы светильника.

8.4. Гарантийный ремонт на территории России производится в Сервисном центре, указанном в настоящем Паспорте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается незначительное пожелтение электропроводов в процессе эксплуатации вследствие теплового воздействия при работе ламп, что не является браком изделия.

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Светильник предназначен для установки непосредственно на поверхности с номинальной температурой не менее 200°C, размещаясь на деформирующихся до достижения этой температуры (дерево, шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

Светильник предназначен для установки непосредственно на поверхности с номинальной температурой не менее 200°C, размещаясь на деформирующихся до достижения этой температуры (дерево, шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

Светильник предназначен для установки непосредственно на поверхности с номинальной температурой не менее 200°C, размещаясь на деформирующихся до достижения этой температуры (дерево, шпон и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

1. ЖАЛПЫ МӨЛШЕТЕР

1.1 Шам түрлі және кеңес бөлмелерін жалпы жарықтандыруға арналған.

1.2 Шамды сатып алған кезде оның жұмысқа қабілеттілігін және жарықтандырылатын тексеру қажет.

1.3 Ғайдалану ережелерін сақтаған жағдайда қызмет көрсету мерзімі 12 жыл.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӨЛШЕТТЕР

2.1 Шам, қалыпты кернеу 230В және жиілігі 50Гц айналымы тоқтың көрсеткішдері желідегі қолданылуға арналған.

2.2 Шамның таңдалған қолдануына жарамды екі ретінде мына шамдар қолданылуға мүмкін: қызу, галогенді, энергия үнемдеуші шамдар, жарықдиодтар. Түрлі мен сынып және осы шамда қолданылатын шамдардың барынша ұяты бұйымның атауында көрсетілген.

МЫСАЛЫ: У00000, 5xЕ14 барынша көп 60Вт (қызу шамы 5 дана, цоколь Е 14 барынша рұқсат етілген қуаты 60Вт).

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУ

Жеделу ұрпағын шам - 1 дана, ордағыш - 1 дана, шамға арналған толғағыш - 1 дана кіреді.

4. ОРУЖ ШАМ САНГАУ ЖӨНІНДЕГІ МӨЛШЕТТЕР

4.1 Шам көптен қалғанда немесе полистилен пакетке қапталып жатсады.

4.2 Саяду, тиеу және тасымалдау кезінде шамның механикалық бұзылуынан сақталатын сақшы шамдарды сақтаулы тиіс.

4.3 Шамды дағдайда немесе ылғал бөлмелерде сақтамаған жөн.

5. ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамды аурыс тандау, қауіпсіз монтаждау үшін және ол қалыпты жұмыс жасау үшін осы техникалық ақпаратты шамадағы таңдалуындағы белгілермен және ақпаратпен сәйкестендіріңіз.

Қажетті оқыл шығыңыз.

ЕСКЕРТУ: Электромонтаждау жұмыстарын жұмыс жүргізуге тиісті құрылғы бар білікті қызметкерлер жүргізу тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамның қосылуы және техникалық қызмет көрсетуі тек қана көрсеткішдер желісі аяқталған кәрінеде орнатылатын болуы тиіс.

Осылайша пайдалану және таңдалуы бойынша нұсқаулықта көрсетілген шамдардан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Світильник призначений для загальноного освітлення в житлових і офісних приміщеннях.

1.2. При купівлі світильника необхідно перевірити його працездатність і комплектність.

1.3. При дотриманні правил експлуатації термін служби виробу 12 років.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Світильник призначений для використання в мережі перемінного струму з номінальним напругою 230 В і частотою 50 Гц.

2.2. У залежності від обраної моделі світильника як джерело(а) світла можуть використовуватися наступні лампи: накаливання, галогенні, енергозберігаючі, світлодіодні. Тип, кількість і максимальна припустима потужність ламп, які використовуються в даному світильнику, зазначені в наименованні виробу.

Приклад: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливання, 5 шт., цоколь Е14, максимальна припустима потужність лампы 60Вт).

2.3. Дана продукция відповідає вимогам нормативних документів і має всі необхідні сертифікати відповідності.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект поставки входить: світильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на світильник - 1 шт.

4. ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВАННЯ І ЗБЕГАННЯ

4.1. Світильник поставляється запакованим у картон або поліпіненовий пакет.

4.2. При зберіганні, завантаженні і перевезенні повинні бути дотримані заходи безпеки щодо механічних uszkodжень світильника.

4.3. Не слід зберігати світильник на вулиці або у вологих приміщеннях.

5. ВІДОМОСТІ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА! Для забезпечення правильного вибору, безпечної монтажу і безперервної експлуатації світильника уважно ознайомтеся з інформацією в цьому Паспорті, особливо, з розділом **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Електричні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідний допуск на проведення робіт.

УВАГА! Встановлення і технічне обслуговування світильника і заміну ламп робити тільки при відключеному напруги електричної мережі.

вирешеннягнітні шамдары қолданылуға тыйым салынады.

5.2 Шамды дағдайда немесе ылғал бөлмелерде қолданылуға тыйым салынады. Шамға отырғызыңыз.

5.3 Шамның қолдануды алған кезде оның жұмысқа бойынша сәйкестендірілуі және шамның таңдалуындағы көрсеткіштер шартты белгілерді қарнау. Шамды таңдау температурасы 200°C-тен кем емес, осы температурада жеткенше жұмысрайтын және түрлі өзгерістерін жақсы тұтастыңан ПВХ-жарықдиодтар / басқа да синтетикалық жарықдиодтар, мат. резеңке және с.х.) жасалған белгі орнатуға тыйым салынады.

5.3.2 Шам, қатып заттар және ылғалдан қорғаныс. Дерекесі IP20. Қорғаныс ортаны қорғау шеткі көп белгіленген температура 40°C.

6. ЖҮЙЕСІҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1 Шамды орнатушын шамдарын оның бүтіндігіне көз жеткізіңіз.

6.2 Шамды монтаждау.

- егерде аспапшын төбелік тосталғын ішіндегі таңталғыш, ішінде болса: тосталғын астыңғыдан бұрадығын бастағы, оны төменге түсіріңіз, аспапшын төбелік ішінде ішінде ішінде, шамдарды жалпы, тосталғын, көтергіш де бұрадығын қосыңыз.

- егерде аспапшын төбелік тосталғын ішінде таңталғыш болса: монтаж таңталғышын ішінде алғы, оны төбеге (бұйымдарға) орнатыңыз, шамдарды жалпы, төбелік тосталғын белгісіз бұрадығын қосыңыз.

- егерде болғын тосталғын, оны түрде негіз болса, ағынғын ішінде алғы, ішіндегі(ағынғын) (белгісіз) белгілерді шамдарды жалпы, ағынғын орнатыңыз, шамның негізгі ағынғын жасалған болса, оны арналы тексеру арқылы қайтарып орнатыңыз.

6.3 Шамды таңдаушындағы көрсеткіштер белгілерді балыстарын жүргізіңіз.

6.5 Лампшынордағы қолдануға арналысаңыңыз.

6.6 Шамды электр желісіне қосыңыз.

6.7 Шамды пастыңан жағдайда көп жұмыс құрған шүберектен сүрткіңіз. Ертіндеу немесе басқа да жауын-жампир заттарды қолданбаңыз.

Шамның электр бөлшектеріне ылғал тигізбеңіз.

6.8. Ғұял беруші бауысым бұрынғы жағдайда ол ендірушімен, оның

қосылуына жарамды.