

Кронштейн анкерный СА-2000

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Кронштейн анкерный СА-2000 предназначен для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,6/1 кВ) и различных сооружениях. Установка кронштейна производится при помощи анкерных болтов М14 или М16 или при помощи двух полос стальной ленты и скрепы.

2. Технические характеристики

Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Кронштейн устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН	– 20;
Ширина отверстия для подвеса зажима, мм	– 24;
Масса, кг	– 0,15;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Кронштейн ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.