

ООО «ТД Урал ПАК»
www.ural-pak.ru
(34 249) 5-46-40, 5-46-41

ПАСПОРТ

Коробки открытой и скрытой проводки
ТУ 3464-005-57453845-2009

Основные характеристики

Коробки монтажные (распаячные, установочные, распределительные, открытой и скрытой проводки, а так же боксы для АВ) произведенные под торговой маркой Урал ПАК по ТУ 3464-005-57453845-2009, предназначены для защиты от механических повреждений разветвлений проводов и кабелей. Изготавливаются из высококачественного сырья. Могут быть использованы на открытом воздухе с учетом заявленной степени защиты (IP).

Технические характеристики

Коробки обеспечивают необходимую степень защиты от проникновения твердых частиц в соответствии с классификацией не ниже IP 20 по ГОСТ 14254-80. Сопротивление изоляции коробок постоянному току должно быть не менее 5 Мом. Изоляция коробок должна выдерживать без пробоя испытательное напряжение синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 2000В в течение 60 сек. Механическая прочность коробок определяется по ГОСТ 50827-95. Коробки эксплуатируют в диапазоне рабочей температуры от - 25 до + 40 градусов Цельсия. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150. Климатическое исполнение УХЛ2.

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие коробок настоящим техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения. Срок эксплуатации коробок - 5 лет со дня продажи.

Требования безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечиваются основной изоляцией токоведущих частей. В условиях хранения и эксплуатации коробки не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

Генеральный директор
ООО «ТД Урал ПАК»



Д. П. Корж