

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство консольных светильников STREETLIGHT AREA предназначено для освещения дорог, улиц, парков, прилегающих и дворовых территорий, парковок.

2. Основные технические данные и характеристики системы

Потребляемая мощность	см таблицу
Световой поток	см таблицу
Световая отдача	см таблицу
Коррелированная цветовая температура	2700, 3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Коэффициент мощности	> 0,9
Коэффициент пульсации светового потока	< 5%
Степень пылевлагозащиты	IP66
Ударопрочность	IK08
Класс электробезопасности	I
Диапазон рабочих температур	- 30 до + 50°C

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	Вт	Лм	Лм/Вт	К	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Артикул
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	30	3900	130	2700	448 x 172 x 73	1,45	4099854030277
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	30	3900	130	3000	448 x 172 x 73	1,45	4099854030291
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	45	5850	130	2700	448 x 172 x 73	1,49	4099854030352
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	45	5850	130	3000	448 x 172 x 73	1,49	4099854030376
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	45	6075	135	4000	448 x 172 x 73	1,49	4099854030390
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	65	8450	130	2700	513 x 193 x 73	1,79	4099854030437
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	65	8450	130	3000	513 x 193 x 73	1,79	4099854030451
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	65	8775	135	4000	513 x 193 x 73	1,79	4099854030475
SL AREA SPD SMV30W740RV20STGY	30	4050	135	4000	448 x 172 x 73	1,45	4099854030314
SL AREA SPD SMV30W765RV20STGY	30	4050	135	6500	448 x 172 x 73	1,45	4099854030338
SL AREA SPD SMV45W765RV20STGY	45	6075	135	6500	448 x 172 x 73	1,49	4099854030413
SL AREA SPD MDV65W765RV20STGY	45	8775	195	6500	448 x 172 x 73	1,79	4099854030499
SL AREA SM V 30W 727 RV20STGY	30	3900	130	2700	448 x 172 x 73	1,4	4099854030031
SL AREA SM V 30W 730 RV20STGY	30	3900	130	3000	448 x 172 x 73	1,4	4099854030055
SL AREA SM V 30W 740 RV20STGY	30	4050	135	4000	448 x 172 x 73	1,4	4099854030079
SL AREA SM V 30W 765 RV20STGY	30	4050	135	6500	448 x 172 x 73	1,4	4099854030093

SL AREA SM V 45W 727 RV20STGY	45	5850	130	2700	448 x 172 x 73	1,44	4099854030116
SL AREA SM V 45W 730 RV20STGY	45	5850	130	3000	448 x 172 x 73	1,44	4099854030130
SL AREA SM V 45W 740 RV20STGY	45	6075	135	4000	448 x 172 x 73	1,44	4099854030154
SL AREA SM V 45W 765 RV20STGY	45	6075	135	6500	448 x 172 x 73	1,44	4099854030178
SL AREA MD V 65W 727 RV20STGY	65	8450	130	2700	515 x 192 x 73	1,74	4099854030192
SL AREA MD V 65W 730 RV20STGY	65	8450	130	3000	515 x 192 x 73	1,74	4099854030215
SL AREA MD V 65W 740 RV20STGY	65	8775	135	4000	515 x 192 x 73	1,74	4099854030239
SL AREA MD V 65W 765 RV20STGY	65	8775	135	6500	515 x 192 x 73	1,74	4099854030253
SL AREA SPD LA V 90W727RV35STGY	90	11700	130	2700	615 x 260 x 73	3,2	4099854079801
SL AREA SPD LA V 90W730RV35STGY	90	11700	130	3000	615 x 260 x 73	3,2	4099854079825
SL AREA SPD LA V 90W740RV35STGY	90	12150	135	4000	615 x 260 x 73	3,2	4099854079849
SL AREA SPD LA V 90W765RV35STGY	90	12150	135	6500	615 x 260 x 73	3,2	4099854079863
SL AREA SPD LA V 120W727RV35STGY	120	15600	130	2700	615 x 260 x 73	3,2	4099854079887
SL AREA SPD LA V 120W730RV35STGY	120	15600	130	3000	615 x 260 x 73	3,2	4099854079900
SL AREA SPD LA V 120W740RV35STGY	120	16200	135	4000	615 x 260 x 73	3,2	4099854079924
SL AREA SPD LA V 120W765RV35STGY	120	16200	135	6500	615 x 260 x 73	3,2	4099854079948
SL AREA SPD XL V 150W727RV35STGY	150	19500	130	2700	695 x 270 x 73	4,15	4099854079962
SL AREA SPD XL V 150W730RV35STGY	150	19500	130	3000	695 x 270 x 73	4,15	4099854079986
SL AREA SPD XL V 150W740RV35STGY	150	20250	135	4000	695 x 270 x 73	4,15	4099854080012
SL AREA SPD XL V 150W765RV35STGY	150	20250	135	6500	695 x 270 x 73	4,15	4099854080036

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника*
3. Инструкция по монтажу

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

6.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

6.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

6.4. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

6. Хранение и транспортировка

7.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

7.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

8.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

8.3. Гарантийный период начинается с даты продажи, но не позднее 6 месяцев после даты производства и основывается на использовании оборудования не более 4500 часов в год.

8.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

8.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

8.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

8.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

9. Условия изготовления и требования по безопасности

9.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

9.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____
Дата выпуска : _____
_____ М.П.
Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Паркринг 29-33

85748 Гархинг

Германия Phone: +49 89-780673-100

E-mail: contact@ledvance.com

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.russia.ledvance.com

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный STREETLIGHT AREA

LEDVANCE