

Артикул



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Ладья 2 произведены из анодированного алюминия предназначены для организации общего освещения офисных, торговых, выставочных комплексов, а также бытовых и офисных помещений.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Артикул



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos φ	Входное напряжение ±20%, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/года/лет	Гарантия на БАП год/года/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С1731022	Светильник Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 White	4050		2	37,7	0,95	220	1	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1710022	Светильник Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 БАП1 White	4050	537,1	2	37,7	0,95	220	1	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С1702022	Светильник Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-5К80-П41	4140		2	37,7	0,95	220	1	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1701022	Светильник Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41	4050		2	37,7	0,95	220	1	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1700022	Светильник Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-3К80-П41	3900		2	37,7	0,95	220	1	70000	5		УХЛ4	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Артикул



Расшифровка наименования светильника

Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП		
1	Наименование серии												Отсутствие блока питания						16
2	Номер серии												Цвет покраски светильника по RAL						15
3	Номинальная мощность светильника, Вт												Наличие микроволнового сенсорного датчика						14
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Косинусная - 120° Л-Полуширокая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°												Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V						13
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат О-Линза отсутствует												Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.						12
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол												Степень защиты оболочки 00 - 69						11
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный												Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-встраиваемый Л-Лира						10
													Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI						9
													Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB,RGBW,WW						8

Артикул




Рис.1 Габаритные размеры.





Рис.2 Монтажная схема.




Рис.3 Принципиальная схема.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	