

- 5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 5.2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
- 5.3 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.
- 5.4 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
- 5.5 Гарантийный срок на цинковое покрытие с последующим порошковым окрашиванием – 3 года (при отсутствии механических повреждений).

Technical drawing of a vertical rod assembly, showing a side view and a cross-section A-A (1:5).

Side View Dimensions:

- Total height: 3000
- Top section height: 80
- Top section diameter: $\varnothing 60$
- Middle section height: 1200
- Middle section diameter: $\varnothing 108$
- Bottom section height: 600
- Bottom section diameter: $\varnothing 108$
- Bottom section detail: 300* (height), 80* (width)

Cross-section A-A (1:5):

- Central hole diameter: $\varnothing 14$
- Four holes: 4 ОТВ.
- Inner square dimensions: 130 (width), 130 (height)
- Outer square dimensions: 170 (width), 170 (height)
- Radius: R20

A 3D model of the rod is shown on the right.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Опора парковая трубчатая
фланцевая
ОП1ф-3,0-108/76/т60-
(К170-130-4х14)-по 9005 муар

142100 МО г.Подольск
Пр-т Ленина 107/49
+7(495)9027001