

На территории государств-членов Таможенного союза.
Сертификат соответствия таможенного союза.
Каждое одаттың Сәйкестік сертификаттары.

Светильник сертифицирован. Сәйіпник сертіфікований. Шам сертіфікатталды.

Номер документа Номер документи Құжат нөмірі	Срок действия документа Термін дії документа Құжаттың қолдану мерзімі	Организация, выдавшая документ Организация, ыза ыдала документ Құжат берген ұйым
1. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00350/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU.21UJ01
2. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00349/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU.21UJ01

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ САТУШЫНЫҢ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RU Продавец обязуется произвести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения покупателем условий хранения, транспортировки и эксплуатации к требованиям настоящего документа.

UA Продавець зобов'язується здійснити безкоштовний ремонт виробу в період гарантійного терміну за умови дотримання покупцем умов зберігання, транспортування і експлуатації до вимог цього документа.

KZ Сатып Алушы Осы Құжатқа Қойылған Сақтау, Тасымалдау Және Пайдалану Шарттарын Сақтаған Жағдайда Сатушы Кепілдік Мерзім Кезінде Бұйымды Тегін Жөндеуге Міндеттеме Береді.

сервисіт агентімен немесе басқа да білікті тұлғамен ауыстырылуы керек. Қуат беруші баусымы бүлінген шығарғанды қолдануға тыйым салынады.

7. БҰЙЫМДЫ ЖОО

7.1 ТБұйым қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң осы аймақта қойылатын талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

7.2 Шамдар (жарықкөзі) қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң тұрмыстық қалдық ретінде жойылуы тиіс.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1 Тұтынушы пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын сақтаған жағдайда шам бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен оның кепілдікті пайдалану мерзімі 5 жыл. Шамдарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.

8.2 Шамда сатушының кінәсінен емес ақау пайда болып немесе бұзылған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, шамды сатқан дүкенге хабарласқан жөн.

8.3 Қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда кепілдік жарамсыз болып табылып, өндіруші жауапты болмайды; монтаж дұрыс болмаған жағдайда: шамның құрылмасын және/немесе электр схемасын мақсатсыз қолданылу немесе өз бетімен өзгерту.

8.4 Ресей аймағында кепілдікті жөндеуді осы төлқұжатта көрсетілген қызмет көрсету орталығы жасайды.

ЕСКЕРТУ. Шамдарға пайдалану кезінде жылу өсері тигендігінен олар шамалы сарғаю мүмкін, бұл бұйымның ақауы болып табылмайды.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР



Шам, тұтану температурасы 200°C-тан кем емес, осы температураға жеткенше жұмсармайтын және түрі өзгермейтін жақсы тұтанатын материалдардан жасалған бетіне орнатуға арналған. Кіріктіріліп орнатылған шамдар ешбір жағдайларда да оқшаулау немесе ұқсас.



Шам төк тұтанбайтын материалдардан (металл, гипс, бетон және с.ү.) жасалған бетіне ғана орнатуға арналған.



I сақтандыру класы: шамда жерлерндіруші сым бар. Осы сымды (сары-жасыл түсті) осы белгімен белгіленген қысқышқа жалғау қажет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

заполните печатными буквами / заповніть друкованими літерами /
баспа өріптермен толтырыңыз

Ф.И.О. покупателя / Ф.І.О. покупця / Сатып алушының Т.А.Ә.а.:

Адрес / Адреса / Мекенжайлар:

Телефон:

Артикул:

V1080 J5

Дата покупки / Сатып алған күн:

« » 20 г.

приложить чек на покупку / додати чек на купівлю / сатып алған чекті қоса

Дата обращения по гарантийному ремонту / Дата звернення до
гарантійного ремонту / Кепілдік жөндеу бойынша өтініш жасаған күн:

« » 20 г.

Наименование магазина / Найменування магазину / Дүкеннің атауы:

Адрес магазина / Адреса магазину / Дүкеннің мекенжайы:

Описание дефекта / Описання дефекту / Кемшілікті сипаттау:

Схема подключения люстр
Електрична схема монтажу сәйіпникіів
Аспаһмдарды қосу схемасы




Схема подключения люстр с двойным включением
Схема підключення люстр з подвійним включенням
Қосарлы қосумен шамдарды қосу сұлбасы





Схема подключения для торшера и настольной лампы
Схема підключення для торшера і настільної лампи
Сәңсаулеге және үстел шамға арналған қосу сұлбасы



Схема подключения настенно-потолочных светильников (НПС) и подвесов (S)
Схема підключення настінно-стельових сәйіпникіів (НПС) і підвісів (S)
Қосу схемасы, қабырғаға-төбеге шамдар (МАС) мен ілмелерді (S)



Название магазина / Назва магазину / Дүкеннің атауы:

Дата / Дата / Күн:

« » 20 г.

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы:

Штамп магазина:
Штамп магазину:
Дүкеннің мері:



RU Страна изготовления, Изготовитель, Импортёр и дата изготовления приобретенного вами светильника указана на этикетке на упаковке.

UA Країна походження, Виробник, Імпортёр придбаного Вами світильника зазначена на етикетці на упаковці.

KZ Өндіруші ел. Өндіруші. Імпорттаушы және Сіз сатып алған шамның жасалған күні орауштын таңбалауында көрсетілген.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ВИРОБНИК / ӨНДІРУШІ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ЭКСПОРТЕР / ЕКСПОРТЕР / ЭКСПОРТТАУШЫ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сервисный центр) ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (сервісний центр) КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (қызмет көрсету орталығы):

На территории РФ - ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. Телефон: (812) 325-84-32.
РФ аймағында - «КСК-электро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203. Телефон: (812) 325-84-32.

www.vitaluce.ru

ПАСПОРТ
төлқұжат



EN

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР:

Изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию изделия. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію виробу. Өндірушіді бұйымның құрылымын өзгерту құқы бар.

Светильник соответствует требованиям нормативных документов. Сәйіпник вiдповiдає вимогам нормативних документiв. Шам нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 50460-92, ГОСТ 8607-82, ДСТУ IEC 61547-2001, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002.

GOST R IEC 60598-1-99, GOST R IEC 60598-2-1-99, GOST R IEC 60598-2-4-99, GOST R IEC 60598-1-2003, GOST R IEC 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 60598-1-99, GOST R MEK 60598-2-1-99, GOST R MEK 60598-2-4-99, GOST R MEK 60598-1-2003, GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99, GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003, GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99, GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильник предназначен для общего освещения в жилых и офисных помещениях.

1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектацию.

1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия 12 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Светильник предназначен для использования в питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2.2. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Пример: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливания, 5 шт., цоколь Е14, максимальная допустимая мощность лампы 60Вт).

2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит: светильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на светильник - 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ПРО УПАКОВКУ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полистирольную пенку.

4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.

4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безостановочной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в настоящем Паспорте, особенно, с разделом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электрические работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ВНИМАНИЕ! Установку электрического оборудования светильника и замену ламп производить только при отключенном напряжении питающей сети.

сети.

5.1. Запрещается применять лампы, отличающиеся большей мощностью и иной конструкцией от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника.

5.2. Запрещается использовать светильник на улице или во влажных помещениях. Избегайте попадания воды на светильник.

5.3. Характеристика по безопасности и защите светильника: 5.3.1. Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника, смотрите Условные обозначения в настоящем Паспорте и на маркировке светильника.

Светильник разрешено устанавливать непосредственно на поверхности из пенополистирольных материалов, имеющих температуру эксплуатации менее 200°C, размещаящихся над деформирующихся до достижения этой температуры (деревошпунт и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.). 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Разметка светильника и убедитесь в его целостности.

6.2. Монтаж светильника:

- Если внутри потолканой чаши люстры крепление в виде петли: ослабьте винт снизу чаши, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолок, выполните подсоединение проводов, поднимите чашу, зафиксируйте винтом.

- Если монтажная чаша светильника с планой внутри: снимите монтажную планку, прикрепите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксируйте потолочную чашу шурупом крестовидным винтом.

- Если светильник приставляемого типа с базой: снимите стопор, прикрепите базу к стене (потолку), подсоедините провода, установите люстру.

- Если база светильника выполнена из дерева, прикрепите ее к стене через специальные отверстия.

6.3. Подсоединяйте питание (однофазный провод с клеммной колодкой. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухжильный, желто-зеленый), то подсоедините его к клемме заземления.

ВАЖНО: провод заземления крепится к монтажному плечу.

6.4. Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с заземлением электрической установки.

Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.

6.5. Вверните / вставьте лампочки в цоколи.

6.6. Подключите светильник к электросети.

6.7. При запылении светильника очистку поверхности производите

1. ЖАЛПЫ МӨЛШЕТЕР

1.1 Шам тұрғын және кеңес бөлмелерін жалпы жарықтандыруға арналған.

1.2 Шады сатып алған кезде оның жұмысқа қабылтілігін және жағдайындағы тексеру қажет.

1.3 Ғайдалану ережелерін сақтаған жағдайда қызмет мерзімі 12 жыл.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӨЛШЕТТЕР

2.1 Шам, қалыңты кернеу 230В және жиілігі 50Гц айналымы тоқтың көрсеткішдері желідегі қолданылуға арналған.

2.2 Шамаңың таңдалған модельне келуі жарық сәулесінде мына шамдар қолданылуға мүмкін: қызу, галогенді, энергия үнемдеуші шамдар, жарықдиодтар. Түрлі мән сызығы және осы шамда қолданылатын шамдардың барынша ұяты бұйымның атапайды көрсетілген.

МЫСАЛЫ: У00000, 5xЕ14 барынша көп 60Вт (қызу шамы 5 дана, цоколь Е 14 барынша рұқсат етілген қуаты 60Вт).

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУ

Жеңілді құрамына шам - 1 дана, ордағыш - 1 дана, шамға арналған толғағыш - 1 дана кіреді.

4. ОРУЖ ШАМ САНГАУ ЖӨНІНДЕГІ МӨЛШЕТТЕР

4.1 Шам көлден қатпайда немесе полистилен пакетке қапталып жатылады.

4.2 Сады, тиеу және тасымалдау кезінде шамаңың механикалық бұзылуынан сақталып сақталуы сәулетуі тиіс.

4.3 Шамады дағдайда немесе ылғал бөлмелерде сақтамаған жөн.

5. ҚЫЛЫСАДЫҚ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамады Аудис теңдеу, қауіпсіз монтаждау үшін және ол қалыпты жұмыс жасау үшін осы техникалық ақпаратты шамадағы таңдалуындағы белгілермен және ақпаратпен сәйкестендіріңіз.

Қажетті оқыл шығыңыз.

ЕСКЕРТУ: Электрқоспаға жұмыстарын жұмыс жүргізуге тиісті рұқсат бар білікті қызметкерлер жүргізу тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамаңың қосылуы және техникалық қызмет көрсетуі тек қана көрсеткіштерді желісі ажаратылған көрнеуінде орындалуы тиіс.

5.1 Осы шамада пайдалану және таңдалуы бойынша нұсқаулығында көрсетілген шамдардан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Светильник призначений для загальноного освітлення в житлових і офісних приміщеннях.

1.2. При купівлі світильника необхідно перевірити його працездатність і комплектність.

1.3. При дотриманні правил експлуатації термін служби виробу 12 років.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Світильник призначений для використання в мережі перемінного струму з номінальним напругою 230 В і частотою 50 Гц.

2.2. У залежності від обраної моделі світильника як джерело(а) світла можуть використовуватися наступні лампи: накаливання, галогенні, енергозберігаючі, світлодіодні. Тип, кількість і максимальна припустима потужність ламп, які використовуються в даному світильнику, зазначені в найменуванні виробу.

Приклад: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливання, 5 шт., цоколь Е14, максимальна припустима потужність лампи 60Вт).

2.3. Дана продукція відповідає вимогам нормативних документів і має всі необхідні сертифікати відповідності.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект поставки входить: світильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на світильник - 1 шт.

4. ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВАННЯ І ЗБЕГАННЯ

4.1. Світильник поставляється запакованим у картон або поліпіненовий пакет.

4.2. При зберіганні, завантаженні і перевезенні повинні бути дотримані заходи безпеки щодо механічних uszkodжень світильника.

4.3. Не слід зберігати світильник на вулиці або у вологих приміщеннях.

5. ВІМОСТІ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА! Для забезпечення правильного вибору, безпечної монтажу і безпечної нормальної експлуатації світильника уважно ознайомтеся з інформацією в цьому Паспорті, особливо, з розділом **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Електричні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідний допуск на проведення робіт.

УВАГА! Встановлення і технічне обслуговування світильника і заміну ламп робити тільки при відключеному напругу електричної мережі.

өреңсезелетін шамадарға қолданылуға тыйым салынады.

5.2 Шамады дағдайда немесе ылғал бөлмелерде қолданылуға тыйым салынады. Шама оқылғыңыз.

5.3 Шамаңың қолданылуы ең сақтығы бойынша сипаттамалары және шамаңың таңдалуында көрсетілген шартты белгілерді қараңыз. Шамады тұтаулы темірлерудасы 200°C-тен кем емес, осы температураға жеткенде жұмысрайтын және түрлі өзгерістерін жақсы тұтауатын материалдардан (яғни қыбыршақ және ағаш негіздеген материалдар: ПВХ-жаппалар / басқа да синтетикалық қабыйшалар, мат, резеңке және с.х.) жасалған белгіне орнатуға тыйым салынады.

5.3.2 Шаң, қызыл заттар және ылғалдан қорқанды. Дерекесі IP20. Қорқатын ортаңы қорғуға шекті көп берілген температура 40°C.

6. ЖҰЯЛЫҚСА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1 Шама орынтағын шығару оның бүтіндігіне көз жеткізіңіз.

6.2 Шама монтаждау:

- егерде аспапшынның төбелік тостатығы ішіндегі тағайынсыз ішінде болса: тостатын астыңғыдан бұрадығын бастаңыз, оны төменге түсіріңіз, аспапшынның төбелігі ішінде ішкі, сымадарды жалпы, тостатыңқы, көтергіш де бұрадығын қосыңыз.

- егерде аспапшынның төбелік тостатығы ішінде тағайынсыз болса: монтаж тағайынсыз ішінде алыңыз, оны төбеге (қабырғаға) орнатыңыз, сымадарды жалпы төбелік тостатыңқы белгісіне бұрадығын қосыңыз.

- егерде бөлікті пайдалану үшін түрде негізі болса, ағынғын ішіп алып, негізіндегі (бөлігі) белгісіне сымадарды жалпы, ағынғын орнатыңыз. Шамаңың негізі ағынғын жасалған болса, оны арналы тескістер арқылы қабырға орнатыңыз.

6.1 Шама пастыңы жағдайда көп жұмыс құрған шүберекпен сүргіңіз. Ертпенді немесе басқа да жуатын жемірі заттарды қолданыңыз.

Шамаңың электр бөлшектеріне ылғал тийгенде:

6.2 Қосатын қоректендіруші (тегі) сымадар - клеммалық кодаға. Егерде шамада жарықтарды сым (eі түсті, сары-жасыл) болса, оны ұстағыш қалыңа жапсырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: жерлеңдіру сым монтаж тағайындауға орнатылады.

6.4 Егерде шама металды бегін орнатылғаны болса, ол бет-көріңдіру тиіс немесе электр орнатуында жерлендірілуін басынса болу керек. Шамаңың шамаңың техникалық сипаттамаларын қарап шығыңыз.

Шамаңың таңдалуында көрсетілген белгілерді басынғарып жүргізіңіз.

6.5 Лампашыңдарды қолыңыз бұрады-басыңыз.

6.6 Шамады электр желісіне қосыңыз.

6.7 Шама пастыңы жағдайда көп жұмыс құрған шүберекпен сүргіңіз. Ертпенді немесе басқа да жуатын жемірі заттарды қолданыңыз.

Шамаңың электр бөлшектеріне ылғал тийгенде:



Класс защиты I: у світильнику є заземлюючий провід. Цей провід (жовто-зелений) необхідно підключити до землі.



Світильник призначений для встановлення безпосередньо на поверхні з нормальним рівнем вологості, що мають температуру заземлення не менше 200°C, розміщуючись над деформуючих до досягнення цієї температури. Використовуйте тільки лампи, вказані в паспорті.

УЛОВИ ПОЗНАЧИ

Світильник призначений для встановлення безпосередньо на поверхні з нормальним рівнем вологості, що мають температуру заземлення не менше 200°C, розміщуючись над деформуючих до досягнення цієї температури. Використовуйте тільки лампи, вказані в паспорті.



Світильник призначений для встановлення безпосередньо на поверхні з нормальним рівнем вологості, що мають температуру заземлення не менше 200°C, розміщуючись над деформуючих до досягнення цієї температури. Використовуйте тільки лампи, вказані в паспорті.



Класс защиты I: у світильнику є заземлюючий провід. Цей провід (жовто-зелений) необхідно підключити до землі.