

Светильник Glerio Universal 01S-25D-4K



GLERIO **VS** **SVT**



Светильник SVT
SVT-STR-M-32W-C

Энергоэффективность

**По сравнению со светильником SVT-STR-M-32W-C-1,
каждый светильник Glerio Universal 01S-25D-4K:**

**Экономит на
143 руб./год
больше!**

**Сохраняет
свыше
20 кВт/год!**


**Стоит на
25%
дешевле!**

**На небольшом проекте, например, на 100 светильников
за пятилетний (гарантийный) срок службы
светильник Glerio Universal 01S-25D-4K экономит**

на 71575 рублей больше!

А это:

**Новый
iPhone**



**Билеты на
отдых на двоих**



**Год занятий с
персональным
тренером**



Преимущества замены и окупаемость

Приведём данные по годовой экономии и окупаемости, при условии установки светильника Glerio Universal 01S-25D-4K взамен одного из перечисленных ниже.

Источник света, заменяемый светильником Glerio Universal	Экономия средств (рубли/год)	Экономия энергии (кВт/год)	Окупаемость за счёт экономии электроэнергии (месяцы)
Лампа накаливания 275 Вт 	5114	731	5
Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) 125 Вт 	2291	327	10
Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ) 50 Вт 	1227	175	19
Люминесцентная лампа 54 Вт 	1125	161	21
Китайский прожектор 50 Вт 	716	102	33

Сравнение параметров

Наименование параметра	Universal 01S-25D-4K 	SVT-STR-M-32W-C-1 
Мощность	25	32
Световой поток	3875	4320
Энергоэффективность Лм/Вт	155	135
Защита от пыли и влаги, IP	67	67
Класс электрозащиты	I	II
Температура эксплуатации	-50°/+50° С	-60°/+60° С
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1
Цветовая температура	4000	5000
Индекс цветопередачи, Ra	85	80+
Кривая силы света	Д, 120	Д, 120
Материал корпуса	Сталь	Алюминий
Материал рассеивателя	ПММА	Стекло силикатное
Напряжение питания, В	170-264В AC, 50Гц	176-264В AC, 50Гц
Коэффициент мощности	0,95	0,98
Количество светодиодов	192	84
Источник питания	ТрансЭт	Аргос
Габаритные размеры	225x140x45	230x100x125
Масса (кг)	1	0,8
Гарантия	3 года/5 лет	5 лет