

евро-подвес (в комплект не входит). Для крепления подвеса к светильнику используйте отгибные ушки на задней стороне светильника. Обесточьте и подготовьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5-1,5 мм², в комплект не входит). Поверните подвижную боковую стенку светильника и снимите рассеиватель. Снимите защитную пленку с рассеивателя. Подключите сетевую кабель к нажимной клеммной колодке внутри светильника в соответствии со Схемой 1. Поставьте рассеиватель на место и поверните боковую стенку в исходное положение.

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!




Схема 1

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодная панель ДВО-09/10 CRI90

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серий ДВО-09/10 CRI90 торговой марки INNOLUX предназначены для освещения дошкольных, образовательных, коммерческих и иных общественных помещений, где требуется высокая точность цветопередачи. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176-264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник ДВО – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Тип монтажа светодиодных панелей ДВО-09/10 CRI90 – встраиваемый в потолок «грильят». Поместите светильник в окно потолка «грильят» и подвесьте его к несущему потолку с помощью подвеса любого вида. Рекомендуется использовать стандартный

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-09-П-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-10-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-10-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-П-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-10-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90	ДВО-10-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО CRI90		
Тип светильника	аналог ЛВО 4x18													
Тип рассеивателя	призма				опал				призма				опал	
Цвет корпуса	белый													
Мощность, Вт	30						40							
Напряжение питания, В	176–264													
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60													
Сила тока, А	0,14						0,18							
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000		
Световой поток светильника, лм	3600		3100		3200		4700		4000		4300			
Световая отдача, лм/Вт	120		103		107		118		100		108			
Габаритная яркость, кд/м²	-		<5000				-		<5000					
Индекс цветопередачи	>90													
Коэффициент пульсации	<1%													
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95													
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP40													
Диммирование	нет													
Класс защиты от поражения электрич. током	I													
Количество модулей, шт.	4				10				4				10	
Количество светодиодов, шт.	72				180				72				180	
Бренд светодиодов	HONGLI													
Типоразмер светодиодов	2835													
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П													
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д													
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4													
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40													
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5–1,5													
Энергоэффективность	А+													
Способ монтажа	встраиваемый в потолок «грильято»													
Материал корпуса	металл													
Материал рассеивателя	полистирол													
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	588 x 588 x 45				588 x 588 x 55				588 x 588 x 45				588 x 588 x 55	
Вес светильника, г	2600													
Срок службы, ч	80 000													
Гарантия, лет	7													