

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Тарельчатый дюбель IZM
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПРОМПЛАСТ»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание: Тарельчатый дюбель IZM состоит из следующих элементов: дюбель с двухсегментной распорной зоной и увеличенной прижимной шайбой диаметром 60 мм, и распорный элемент – гвоздь. Дюбель выполнен из полипропилена, гвоздь – из углеродистой стали с антикоррозионным горячеоцинкованным покрытием. Дюбель предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 60 мм) к основаниям из бетона, кладки из полнотелого силикатного керамического и пустотелого керамического кирпича, ячеистого бетона. Установка производится методом сквозного монтажа. В среднем на 1 м² площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей.	
	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	315 МПа
Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 1050-88	530 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Технического свидетельства № 5980-20 от 30.04.2020 года. Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации»


